

PP北欧化工（北欧PP中国销售处）

产品名称	PP北欧化工（北欧PP中国销售处）
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP北欧化工，化工PP北欧，北欧PP中国销售处：

PP北欧化工HD120MO

PP北欧化工HD601CF

PP北欧化工HD821CF

PP北欧化工HD822CF

PP北欧化工HD850MO

PP北欧化工HE125MO

PP北欧化工HF700

PP北欧化工HF700SA

PP北欧化工HG385MO

PP北欧化工HG430MO

PP北欧化工HH450FB

PP北欧化工HJ311MO

PP北欧化工HJ325MO

PP北欧化工HL504FB

PP北欧化工HOE111NP

PP北欧化工KB4436

PP北欧化工MG385MO

PP北欧化工MG518

PP北欧化工MG898

PP北欧化工MS 65 G20

PP北欧化工MS 65 G30

PP北欧化工MSC65T20AI

PP北欧化工RB307MO

PP北欧化工，化工PP北欧，北欧PP中国销售处 电性能

它较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品。它的击穿电压也很高，适合作电气配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜易老化。

耐候性

聚对紫外线很，加入氧化锌、硫代二二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以其耐老化性能。

疏水参数计算参考值 (XlogP) : 3.32、氢键供体数量 : 03、氢键受体数量 : 34、可化学键数量 : 15、互变异构体数量 : 6、拓扑分子极性表面积 (TPSA) : 29.5避免强氧化剂，氯，密闭,阴凉干燥处保存，确保有良好的通风

PP北欧化工-GD221AI代理商 TPE取橡胶于生产胶辊，特别适合要求浅色、色彩鲜艳胶辊，如乳胶套生产线、印刷、印染、纺织行业所需要胶辊。4.鞋底料：TPE和TPU一样，是新一鞋底料。不但耐性、耐溶剂性、耐曲挠龟裂和耐磨性方面性能优良，而且比TPU价格便宜,已成为性能价格比高鞋底材料。

PP北欧化工-GD221AI代理商 代理商

本司拥有高素质的销售团队，国内外稳定的进货渠道，及技术指导可为客户分析产品材料应用，生产加工，技术参数指导等一体化的技术服务；可开具17%的增值税发票，提供塑胶原料提供塑胶原料相关报告。如：ROHS(SGS)报告，UL认证，FDA，COA，ASTM，材质证明及物质安全资料表 (MSDS)！

PP 北欧化工 HB205TF--简介：

是聚丙烯塑料的简称，是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种，它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻。

PP塑料作为塑料的品种之一，不仅价格低廉，而且各种性质也比较优良，在各个领域都有广泛的应用。

PP 北欧化工 HB205TF--化学质性:

PP是以金属有机有规立构催化剂（Ziegler - Natta型），使丙烯单体在控制的温度和压力条件下合成的。因所用催化剂和聚合工艺不同，所得聚合物的分子结构有三种不同类型的立体化学结构，数量也不一样。这三种结构是指等规聚合物、间规聚合物和无规聚合物。在等规聚丙烯（常见的商品形式）中，甲基原子团都处在聚合物骨架的同一侧，这一结构很容易形成结晶态。等规形式的结晶性赋予它良好的抗溶剂和抗热性能。在年期间所用的催化剂技术使非等规异构体的生成达到少程度，消除了对无价值的无规组分进行分离的必要性，简化了生产步骤

PP北欧化工，化工PP北欧，北欧PP中国销售处 PP 北欧化工 HB205TF--注塑模工艺条件：

干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。

融化温度：220~275 ，一定不要超过275 。

模具温度：40~80 ，好使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。

注射压力：可大到1800bar。

注射速度：一般，使用高速注塑可以使内部压力减小到低。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑。