

FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒

产品名称	FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒
光纤分纤箱、光缆分纤箱、光分路器箱、分光箱、分纤箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、光纤配线箱
、楼道分光箱、楼道分纤箱、光纤直熔箱、

材质：冷轧板、SMC、ABS

型号：4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、64芯、72芯、96芯、108芯、144芯

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

光纤分纤箱设备是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光纤的熔接、分配以及调度等功能。光纤分纤箱用于室外、楼道内或室内连接主干光缆与配线光缆的接口设备。特别适合于光纤接入网中的光纤终端点采用，集光纤的熔接、然储、配线三种功能于一体，可实现主缆的直通和盘储。光缆分纤箱由箱体、内部结构件、光纤活动连接器、

- 1、本产品由工程塑料阻燃 ABS 和 PC 材料混合经造粒后高温注塑成型，有塑料中的“合金钢”的美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力好；
- 2、为多用途配线设备，能当光分线箱或当光分路器箱使用，操作灵活方便；
- 3、采用螺钉锁紧设计，箱盖开闭灵活，安全可靠防护性能良好；
- 4、采用独特的活动铰链结构设计，如果需要，施工时可将箱盖卸下、装上以方便于熔接配线操作；
- 5、内部配线盘采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施；
- 6、环境条件：1.工作温度：-40 —+60 ；2.相对湿度： 93%（+40 ）；3.大气压力：62KPa—101KPa（近似海拔 0—5000 米）
- 7、插入损耗： 0.35dB
- 8、回波损耗： 50 dB
- 9、插拔耐久性能： > 1000 次
- 10、绝缘电阻： 1000M /500V（DC）
- 11、耐压： > 3000V(DC) /1min 不击穿，无非弧。

FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒FDB外贸款光缆分纤箱
光纤分纤盒FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒FDB外贸款光缆分纤箱 光纤分纤盒