

# 如何选用双组份聚硫密封胶

产品名称	如何选用双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 聚硫密封胶

由于结构中有NCO-，-OH和脲基等极性的基团，对基材的粘结性能是比较好的，力学性能高，而且弹性、耐磨性和低温柔软性是比较好的。聚硫密封胶一般都是分为单组份和双组份两种基本的类型的，单组份使用的时候不需要现场计量和调配的，施工是比较简单的，生产效率也是比较高的，但是单组份是湿气固化的类型的，固化的时候会产生二氧化碳气体的，而且高温和高湿的环境下会产生气泡核裂纹的，在冬季温度和湿度比较低的环境中，一般情况下固化速度也是比较慢的，它的固化速度不能满足汽车生产线的需求的，双组份聚硫密封胶分室温固化型和热固化型，它具有固化快，固化不产生二氧化碳气泡的优点，特别的适合在冬季温度、湿度极低的环境下的不同基材之间粘结的，我们通过不同多元醇、固化剂和异氰酸酯的选择和比较，制备了室温固化型的双组份高强度聚硫密封胶，这个产品不仅有比较高的力学性能，而且有优良的耐高低温的性能，而且采用特定比例的双管包装形式，使用的时候在专用挤胶枪的压力下，通过混合器混合均匀，不需要现场计量和搅拌混合，施工工艺是比较简单的，是一种综合性能优良的结构粘结材料，可以用于某些特殊基材的结构粘结的，比如说军用装甲车某些部位的结构粘结，汽车工业大部分的风挡玻璃粘结等等

钢板止水带并不是制成品，它是根据电焊焊接三种不一样规格型号的厚钢板而产生的。可是，施工企业一般选购技术生产厂家生产加工生产制造的制成品。但电焊焊接品质和原料品质立即危害防水实际效果。不论是水准钢板止水带还是竖直钢板止水带，必须保证2个涨缩表层的机器设备方位朝向河面。

有关止水钢板热镀锌难题并没有有关的要求务必要热镀锌，可是热镀锌能够提升使用期做到耐腐蚀的功效，假如止水钢板所有埋在混凝土中能够挑选一般止水钢板要是搞好防锈处理的工作中就可以了。锌是一十分开朗的金属材料，极为非常容易空气氧化，可是活性氧化锌并不是像化合物一样的松散粉末状，只是一层高密度的表面，这层活性氧化锌就阻拦了内部的锌进一步空气氧化。

### 聚硫密封胶

是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有

优良的耐燃油

、液压油、水和各种化学药

品性能以及耐热和耐大气老化性能。性能1、此类[聚硫密封胶](#)

具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。2、具有良好的柔软性、低温饶曲性及电绝缘性。3、对大部分材料都有良好的粘附性。一般为可硫化型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。聚硫密封胶广泛用于土木建筑、汽车制造等行业作为嵌缝、密封材料，还常用于各类油箱、燃料罐、航空机械、复合玻璃的密封。

### [聚硫密封胶](#)

适用于中空玻璃密封、金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。注意事项：

- 1、不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
- 2、施工温度在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。
- 3、施工前做小样试验