

# CK6140数控车床 厂家直销欢迎来厂看货

产品名称	CK6140数控车床 厂家直销欢迎来厂看货
公司名称	山东协鸿数控机床有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:ck6140-1000 产地:山东
公司地址	东郭工业园区2-3320
联系电话	15665277313

## 产品详情

本数控车功能齐全、加工效率高、精度稳定性好、可靠性高，是高效、大批量生产的理想设备。

机床采用凯恩帝系统，系统稳定可靠，两轴驱动采用高性能的交流伺服电机。

### 结构特点

1. 采用整体式台正床身，导轨距大、抗弯、抗扭、抗震能力强，直线导轨满足高速、高效要求、减少摩擦阻力及温升变形、提高加工精度，并能保证切削加工精度长期稳定性。
2. 机床操作简单，方便、快捷，可大大提高工作效率。本机床特别适用于对直径轴类、圆柱、盘类、套类、箱体零件的内外圆柱表面、锥面、球面、台阶、沟槽、各种螺纹和复杂曲面的连续或单件加工，其技术性能达到当代国内同类产品先进水平。
3. X、Z轴伺服电机通过联轴器与精密滚珠丝杆直连，精度高。
4. 主轴采用迷宫式密封结构形式，防水、防尘功能可靠，大大提高主轴使用寿命。
5. 采用全导轨防护。

床身上回转直径	400 mm
刀架上回转直径	200mm
两D尖间工件长度	1000mm
主轴通孔直径	52 mm
主轴转速范围 (无极)	50-2200r/min
主轴端部型号	ISO (GB)A2-6
主轴前锥孔	莫氏5号
主轴电机功率	5.5kw
主轴电机形式	变频
数控刀架	立式四工位刀架
刀柄尺寸	20 × 20mm
刀架重复定位精度	± 3.2
X轴行程	220mm
Z轴行程	
快移速度	X : 6000 mm/min Z : 8000 mm/min
进给速度范围	X : 1 ~ 2000 mm/min Z : 1 ~ 2000 mm/min
设定单位	0.001 mm
尾座套筒直径	60 mm
尾座套筒行程	140 mm
尾座套筒锥孔锥度	莫氏4号
冷却电机功率	125W
冷却水泵扬程	5m
冷却水泵流量	25 L/min
电源	380V ± 10% , 50Hz ± 1% , 三相交流电
机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	2400mm × 1380mm × 1640mm
机床净重	1600kg

标	序号	名称	数量	标准配置
	1	数控系统	1/台	广数980TB3
准	2	卡盘	200手动卡盘	
	3	尾座	手动尾座	
配	4	X向滚珠丝杠	国产 (北方岐山) FD3210-889-1035	
	5	Z向滚珠丝杠	国产 (北方岐山) FD2506-407-530	
置	6	电动刀架	4工位	
	7	X、Z向丝杠轴承	各1套/台	国产
	8	X、Z向联轴器	国产外购	
	9	主轴轴承	1套/台	国产P5级
	10	机身铸造	采用树脂砂铸造	
	11	主轴总成	装配式主轴	
	12	油漆	颜色可根据客户要求配置, 未要求的按我司标准颜色配置	
	13	润滑	国产沪润电动润滑油泵, 润滑油路安装完毕	
	14	附件		

序号	配置名称
1	数控系统:广数GSK、凯恩帝KND、三菱Mitsubishi、西门子Siemens、发那科FANUC系统
2	液压卡盘
3	液压尾座
4	四工位电动刀架
5	自动门

#### 售后服务及承诺:

(1)我们将按照客户的需求提供相关的技术培训和技术资料。

(2)机床Z终验收合格之日起，乙方对产品实行三包服务，质保期为三年，在质保期内对产品实行免费维修。

(3)在保修期内，经查证若为用户原因：装卸运输过程、存放时间过长造成机械外观或内部损坏；操作使用不当、自行拆卸改装所造成之人为损坏，不在以上免费保修之内，用户必须支付所有维修、整修费用。

说明：设备由于自然灾害造成的损坏不在我公司的保修范围内。比如：雷击、水灾、火灾、地震等情况等等。

(4)所有有关产品质量使用问题，我们保证在30分钟内进行电话指导，若您不能排除故障，我们承诺48小时内派工程师到达现场，为您排除障碍。。

(5)超过保修期后，我公司继续为用户提供维修服务，并依据我公司收费标准收取零件成本及服务费用。

(6)实行产品跟踪制度服务，建立客户档案，按时回访，实时了解客户使用情况。

(6)超出质保期内的产品，我司承诺终身定期上门检测和维护。

本公司有专业的应急售后服务团队，为您提供全优质周到的服务，以过硬的技术，热忱的态度赢得您的信任和赞扬。