

广州TOOPOWER天力蓄电池

产品名称	广州TOOPOWER天力蓄电池
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

广州TOOPOWER天力蓄电池

天力蓄电池特色：

- 1、安全功能好:正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及决裂。
- 2、放电功能好:放电电压平稳,放电渠道平缓。
- 3、耐轰动性好:完全充电状况的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率轰动1小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状况的电池从20cm高处天然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状况的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电请求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状况的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及决裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

商品构造图

- 天力2V系列免保护蓄电池---循环通常品
- 用处：大、中、小型UPS、通讯范畴、应急设备、安全体系,太阳能、风能、消防、警示及防盗体系

；电力体系、应急照明；发电厂、水电站备用电源，轨道交通及辅佐体系；电信操控体系、站井渠道及存储设备后备电源，核电站。

· 特色：运用熟练AGM技能，精密技能规划，呈现完美体现；一切商品出厂前100容量查看，以质量锻造口碑。运用寿数：高强度紧装置技能，进步电池装置紧度，避免活物质掉落，进步电池运用寿数；自放电低：高纯度质料和特殊制作技能，自放电小，室温贮存半年以上也可无需补电；保护简略：特别氧气吸收循环规划，克服了电池在充电过程中电解失水的景象，在运用过程中电解液水份含量几乎没有改变，因而电池在运用中完全无需补水；安全性高：电池内部装有特制安全阀，能有用阻隔外部火花；洁净环保：电池运用时不会发作酸雾，对周围环境和配套规划无腐蚀，可直接装置在单位或配套机房内，无需作防腐处理；

运用条件及环境1.充电电流(浮充运用):0.15CA以下2.放电电流规模:0.05CA ~ 3CA3.环境温度:0 ~ 40 (适合的温度是25)4.充电电压:(12V电池推荐值)

周围温度
25

充电电压(浮充运用)
13.60 to 13.80V

放电终止电压 (浮充运用)