

# 盘环件水浸超声波探伤系统

产品名称	盘环件水浸超声波探伤系统
公司名称	江苏三合声源超声波科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区新华路12号无损检测智造园
联系电话	13813659726

## 产品详情

设备应具有国际上同行业中近年内的设计、制造水平，采用新的工艺、新材料、新技术(专有技术)，通过国际GEAE认证。2.具有成熟的盘环件超声C扫描检测系统研制经验，且有成熟的盘环件检测系统应用案例，如用户清单、客户使用满意度等的证明材料。3.设备能进行盘环件的多区位检验，该系统应具有S PC型面跟踪和底波监控功能。C扫与底波监控同时进行。\*技术要求：1.系统带宽：1Khz-50Mhz（-3db）2.X轴定位精度：±0.1mm/m；Y轴定位精度：±0.1mm/m；Z轴精度：±0.1mm/m 3.X轴重复定位精度：±0.05mm；Y轴重复定位精度：±0.05m；Z轴重复定位精度：±0.05mm 4.对于一般盘件检验，能检出0.4mm的平底孔;对于粉末冶金盘件检验，能检出 0.4mm-18dB的平底孔;对于环件检验，能检出 0.4mm的平底孔。

产品规格：频率范围：0.4-20MHz

增益范围：0-120dB，0.1,2.0,6.0dB步进

动态范围：32dB

垂直线性：<3%

水平线性：1m内为0

扫描范围：0.5-10000mm

分辨率：>40dB

灵敏度余量：>62dB

工作模式：单/双、穿透

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/400 自动匹配

检波方式：半波/射频

抑制：0~99%线性抑制

显示环境温度：-20~50

充电器：220~240V交流输入