

16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口

产品名称	16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口主要特点：

- 1.适用多种使用场景
- 2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 3.采用翻转结构，可合理配置分光、配线及熔接区域空间，便于安装与维护。
- 4.分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。
- 5.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 6.支持光缆直熔；支持预制蝶形缆和SC型快速连接器。
- 7.采用高性能橡胶密封条密封，防护等级IP53。
- 8.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。
- 9.路由标识清晰，方便路由的记录与维护；体积小、重量轻，可挂墙安装，操作方便。

16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口
16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-
白色黑色外贸出口7、插入损耗： 0.35dB

8、回波损耗： 50 dB

9、插拔耐久性能： > 1000 次

10、绝缘电阻： 1000M /500V (DC)

11、耐压： > 3000V(DC) /1min 不击穿，无非弧。

三、安装、使用及维护

- 1、将箱体打开，从附件中取出塑料膨胀螺钉 4 套，在指 置打好墙孔，放入螺
栓，把 4 个螺钉分别拧入塑料膨胀内并拧紧就可，后再把箱体挂入到拧好的螺钉
上；安装孔距：本箱体采用 4 点式固定方式，上方 2 点，下方 2 点，安装简单方
便，上下之间直线间距为 157mm，左右之间水平间距为 81.5mm；
箱体也可实行抱杆安装，如下图所示：

16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口
16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口16芯光纤分纤箱1分16光缆分光箱-白色黑色外贸出口