

# 包头新中式铜楼梯稳稳的幸福

产品名称	包头新中式铜楼梯稳稳的幸福
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1590.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:52311 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号(住所申报)
联系电话	0757-63261468 13798623360

## 产品详情

2、铜楼梯铝艺门室内楼梯一级梯步到吊顶天花板的高宽比，必须有2米之上的静空,不少于1.8米,不然会造成不适感。

3、栏杆间距：二根护栏管理中心间距以8厘米为宜,不超12.5cm,以防小朋友将头从空隙处外伸去。栏杆高度：到腹部部位,85~90公分,护栏直径以5.5cm为好。台阶高宽比与深层：阶高应当在15~20厘米,阶面深层为22~27公分。级别为15步上下,假如过高了,很有可能必须设定铜楼梯铝艺门室内楼梯楼梯平台。铜楼梯铝艺门楼梯宽度：一边空港时,宽度不小于75公分；两边有墙时,宽度不小于90公分。

4、安全系数：铜楼梯铝艺门室内楼梯构件应光洁、圆滑,无突显、锐利一部分。有小孩子老年人的家中,铜楼梯铝艺门楼梯坡度要缓,转动视角不可以很大；铜楼梯铝艺门室内楼梯脚踏板要搞好地面防滑对策,如楼梯防滑条、防滑橡胶垫、地面防滑凹形槽等。

5、铜楼梯铝艺门室内楼梯照明灯具：灯光效果太暗不利走动安全性,灯光效果过亮易出现炫光。因此,铜楼梯铝艺门室内楼梯光源要温和而清楚。

6、铜楼梯铝艺门室内楼梯噪声难题：与脚踏板各构件的联接相关,应用时不可以造成过大的杂声,以防危害家庭主要成员的歇息。