

144芯光缆分线箱 材质规格多样

产品名称	144芯光缆分线箱 材质规格多样
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:144芯分线箱 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

144芯光缆分线箱 材质规格多样在通信设备产品市场经济环境下,受经济规律的作用,通信设备产品144芯光缆分线箱 材质规格多样的价格涨涨跌跌,其实是很正常的。问题在于,当前的媒体舆论,跟风者实在太多,缺少自主的判断,基本上都是一边倒。144芯光缆分线箱 材质规格多样一个媒体或者“砖家”说涨价,大家一起喊涨价;一个媒体“砖家”说降价,大家都喊降价,严重缺乏客观公正的分析判断。通信设备产品24芯光纤分光箱市场经济背景下,企业终端产品的调整,是涨是跌,其背后是有着重要的原因的。就通信设备产品144芯光缆分线箱 材质规格多样企业而言,既有想涨价的动因,也有想降价的愿望。就像毛主席写的矛盾论所说的那样,在当前涨跌矛盾之中,哪一个主要矛盾?哪一方面起到主导作用?

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% (+ 40)

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平： 3000V (DC) /10mA/1min

绝缘电阻： $2 \times 10^2 \text{M}$ 500V

宁波普纬达光纤分纤箱优势：

1.箱内应留有足够的接续区,并能满足接续时光缆的存储,分配。

2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔,孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆,满配时皮线光缆 (或其它室内光缆) 保证孔洞容量需求,进出线宜采用垂直。

3.用户引入光缆未开剥时,接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

4.光纤在机箱内应用适当的预留,预留长度以方便二次接续的操作为宜。

5.线缆引入孔处应进行密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。

6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件,方便绑扎线的基本要求。

7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。

8.适用多种使用场景：室内,室外,挂墙,挂杆,新老楼盘。

9.模塑箱体,安装背板设计,造型美观小巧,安装方便快捷,便于大规模施工。

10.系列化插片可积木化组合,扩容方便,投资节省。

11.皮线光缆采用专用卡槽设计,可带活接头入盒,固定可靠,布放简便效率高。

功能要求：

1 光缆的固定和保护功能

? 光缆引入设备时,必须有可靠的固定与保护装置,固定后的光缆金属拦潮层,铠装层及加强芯必须可靠连接至高压防护接地装置,光缆开剥后必须用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

? 蝶形光缆的盘绕与绑扎必须自然平直,无扭绞,打圈等现象,宜采用必要的固定装置,以确保不受到外力的挤压和操作损伤。

2 光缆纤芯的终接功能: 设备的光缆终接装置必须便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接,安装和维护等操作,同时必须具备富余光缆光纤的储存空间。

3 光纤熔接接头保护功能:

光纤接头部分均必须保护。光纤与光纤熔接后,接头部分必须用熔接保护套管加以保护。

4 缆纤适用性要求: 必须能适用符合GB,T 7424中规定的光缆,ITU-T G.652和ITU-T G.657规定的光纤或与之兼容的光纤,以及YD,T 1997-2009规定的接入网用蝶形光缆。

5 调纤功能: 通过尾纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由,尾纤长度必须满足调纤操作要求。人才,配备有先进的研发,生产及检测设备,各方面贯彻ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系认证。普纬达通信凭借雄厚的技术实力,完善的服务,普纬达公司以“创新,务实”的企业精神,以“求新,求变,求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。