

淄博别墅楼梯扶手 不同风格全方位参考

产品名称	淄博别墅楼梯扶手 不同风格全方位参考
公司名称	佛山市禅城区新曼五金制品厂
价格	1620.00/米
规格参数	品牌:新曼 型号:852147 表面处理:K金
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道石头工业区168号四座 二层之六号（住所申报）
联系电话	0757-63261468 13798623360

产品详情

(1)让空间来决定形式

从形式上看，楼梯大致可以分为三种：

楼梯设计

直梯——为常见也为简单，颇有一意孤行的味道，几何线条给人挺括和“硬”的感觉。直梯加上平台也可实现拐角；

弧型梯——以曲线来实现上下楼的连接，美观，而且可以做得很宽，没有直梯拐角那种生硬的感觉，是行走起来为舒服的一种；

旋梯——对空间的占用小，盘旋而上的蜿蜒趋势也着实让不少人着迷。

在选择房子的时候，空间的尺度、层高的尺寸就已经定形，而且很难改变。为了上下楼的方便与舒适，楼梯需要一个合理坡度，楼梯的坡度过陡，不方便行走，会带给人一种“[危险](#)

”的感觉。如果轻松地拾级而上，就需要有一定的空间给楼梯一个延伸的余地。

在空间尺度与层高尺寸充裕的情况下，选择什么样的楼梯并不成问题，但如果这两个条件受到限制，就不得不谨慎考虑，以利于空间的节约。对于狭小的空间来说，旋梯是比较明智的选择。所以，选择你家的楼梯，后的决定可能真的不是你的主观要求。空间的“内容”决定楼梯的形式。

(2)让家人来决定坡度

对于楼梯的选择，还要根据家中的成员来安排。虽都是一家人，但个人之间的身体状况都存在着差异，总是有强有弱。老人和孩子属于家中需要被照顾的一方，他们大概更希望楼梯的坡度缓一些、踏步板要宽一些，梯级矮一些，或者，他们也希望楼梯的旋转不要太过强烈，这样在上下楼的时候心里才会感到踏实。

仔细观察楼梯首、末步的高度差

。所谓楼梯的首、末步，就是与地面相接的第

一级踏步，与楼板相接的后一级踏步。这两步不仅是上下空间的连接点，也是楼梯的支持点，它们还是整段楼梯中关键的地方。在这两级上，容易出现的问题就是踏步高度与楼梯中间其他级的不一致。楼梯为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低。

绝大部分的人都有在楼梯上被绊或踩空的感觉，这两种滋味都会让人惊出一身的凉汗。因为人在上、下楼的时候，那种节奏感已经在脑袋里存好了，成为一种很自然的事，这时候如果突然打断，而且是在一个陡面上，肯定会带来恐怖。

造成忽高忽低的原因说起来并不复杂。如果是预制的楼梯，用空间高度除以楼梯长度就可以算出每个台阶的踏步高度。但如果是后加工的楼梯，空间是固定的，而楼梯的配件尺寸也是预制的，两个固定的尺寸之间必定存在着矛盾。只能以楼梯的尺寸去配合空间的尺寸。这就难免出现

不合适。一般而言，这种调整会在楼梯的首、末两级进

楼梯设计行，而中段保持不变。所以有可能出现首、末两级的踏步高度与中段不符。

把这种调整安排在首、末两段有一定的道理，因为每个人在踏上楼梯第一步的时候总是为谨慎的，而当走起来以后，熟悉了踏步的节奏，心中的戒备才会逐渐放松。而这放松的时刻，我们正走在楼梯的中段，所以楼梯中段的踏步高度必须保持不变。

如果有改变的话，那么也一定要控制在一个合理的范围。一般而言在4cm之内，通常是2cm ~ 3cm。首、末步的变化范围也要控制在这其中。