

# 大金家用中央空调适用于105-120平方的两房两厅

产品名称	大金家用中央空调适用于105-120平方的两房两厅
公司名称	北京康权华泰商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大金 型号:PLMX 制冷量:10000 ( W )
公司地址	北京市丰台区成寿寺路95号楼5-403
联系电话	13391807816 13501301056

## 产品详情

品牌	大金	型号	PLMX
制冷量	10000 ( W )	电源频率	50 ( Hz )
电源电压	220 ( V )	外形尺寸	1 ( mm )
产品类别	中央空调		

空调品牌: 大金 型号: plmx 空调类型: 家用中央空调 同城特色服务: 同城上门安装 售后服务: 全国联保

## 宝贝详情

家用中央空调plmx系列

plmx系列室内机规格参数1：

天花板内藏风管式<超薄型>	cdxls-dv2c系列	· 超薄厚度仅为200mm· 超静音，为您创造更宁静的空间· 多样的安装形式

plmx系列室内机规格参数:

型号	cdxls45dv2c		cdxls56dv2c	
电源	单相220v,50hz			
制冷量	kw	4.5	5.6	
制热量	kw	5.0	6.3	
消耗电力	制冷/制热	w	76/76	152/152
尺寸(h×w×d)	mm	200×700×620		200×900×620
风口尺寸(h×w)	mm	660×153		860×153
送风量(强/弱)	m <sup>3</sup> /min	10.0/8.0		12.5/10.0
机外静压(高/标准)	pa	30/10		49/20
运转音(强/弱)	db(a)	34/30		35/31
重量	kg	23		27
配管	液管/气管	mm	直径6.4/直径12.7	
	排水管	mm	pvc26(i.d.直径20, o.d.直径26)	

注:能力测定条件:1.上述室内机能力表示制冷时条件:室内回气温度27 db,19 wb,室外温度35 db, 24 wb。2.上述室内机能力表示制热时条件:室内回气温度20 db,室外温度7 db,6 wb。冷媒配管长5m(水平)。3.本网站记载的规格条件,其值取用消音室换算所得出的最大值。另外,在实际安装状态下,因受周围噪音及反射声的影响,一

天花板内藏直吹式<超薄型>	cdxls-ev2c系列	· 超薄厚度仅为200mm· 超静音，为您创造更宁静的空间· 配管，安装宽度仅需96cm

plmx系列室内机规格参数:	型号	cdxls22ev2c		cdxls28ev2c		cdxls36ev2c		
	电源	单相220v,50hz						
	制冷量	kw	2.2		2.8		3.6	
	制热量	kw	2.5		3.2		4.0	
	消耗电力	制冷/制热	w	31/31				
	尺寸(h×w×d)	mm	200×780×450					
	风口尺寸(h×w)	mm	660×110					
	送风量(强/弱)	m <sup>3</sup> /min	7.5/6.8		8.0/7.0		11.0/10.0	
	运转音(强/弱)	db(a)	33/29		33/29		33/29	
	重量	kg	17					
	配管	液管/气管	mm	直径6.4/直径12.7				
		排水管	mm	pvc26(i.d.直径20, o.d.直径26)				

注:能力测定条件:1.上述室内机能力表示制冷时条件:室内回气温度27 db,19 wb,室外温度35 db, 24 wb。2.上述室内机能力表示制热时条件:室内回气温度20 db,室外温度7 db,6 wb。冷媒配管长5m(水平)。3.本网站记载的运转噪音的测试条件为公司内部规格条件,其值取用消音室换算所得出的最大值。另外

实际安装状态下，因受周围噪音及反射声的影响，一般要高于本网站的记载值

plmx系列室外机

· 采用大金涡旋式压缩机· 超长冷媒配管，使安装更灵活·  
的运转范围，即使在寒冷地区也能照常运转

plmx

plmx系统规格参数：		型号	plmxs2l6	plmxs2l7	plmxs2l8	plmxs2l9
外机型号			lmxs40dmv2c			
电源			单相220v,50hz			
压缩机类型			涡旋式压缩机			
制冷量(最大)	kw		13.5(15.0)			
制热量(最大)	kw		15.0(17.0)			
消耗电力	制冷/制热	w	3.97/3.61	3.87/3.59	3.88/3.50	
尺寸(h×w×d)		mm	1345×900×320			
运转音(冷/热)			51/53			
重量		kg	125			
配管	液管/气管	mm	直径9.5/直径19.1			
运转范围	制冷	db	10-46			
	制热	wb	-15-15.5			

注:能力测定条件:1.上述室内机能力表示制冷时条件：室内回气温度27 db,19 wb,室外温度35 db,24 wb。冷媒配管长5m(水平)。2.上述室内机能力表示制热时条件：室内回气温度20 db,室外温度7 db,6 wb。冷媒配管长5m(水平)。3.本网站记载的运转噪音的测试条件为公司内部规格条件，其值取用消音室换算所得出的最大值。另外，实际安装状态下，因受周围噪音及反射声的影响，一般要高于本网站的记载值。

购买咨询:13501301056

