

# 盾构管片修补剂价格 盾构管片修补剂用量及性能

产品名称	盾构管片修补剂价格 盾构管片修补剂用量及性能
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

卓能达建筑科技有限公司，公司是引进新技术，与多家科研单位密切合作，从事新型环保建材研发、制造、销售、服务和地坪施工于一体的高新技术企业。本公司致力于两大类即特种建材类(高强无收缩灌浆料、工程加固、抢修料、钢结构与基础的二次灌浆、建筑结构胶、桥梁专用加固等)、地坪类(环氧地坪、艺术地坪、透水地坪、密封固化地坪等) 详情咨询王经理

### 一、材料简介

隧道盾构管片在吊装或水平运输过程中磕碰、盾构掘进过程中盾构姿态控制不当或拼装过程中违反操作规程、造成管片破损严重影响管片的美观以及管片结构。

青岛卓能达建筑科技有限公司专业研发出盾构管片修补剂，快速修补管片破损、掉块。

### 二、产品特点：

该材料现场直接加水，施工方便。本产品具有早强特性，30分钟开始初凝，2小时达到20MPA以上，28天终强度50MPA以上，粘接性强，修补以后的破损部位不会分层，开裂。

### 三、施工步骤

(1) 基材部位的清理修补时，先用凿子或挥刀将片状或有裂缝的地方剔除干净，再用凿子修整破损边缘，然后将剥落的混凝土表面凿毛，表面无灰尘、无松散颗粒。如果剥落的地方钢筋已经暴露，除去钢筋表面上的所有松散物，并用钢丝刷将钢筋清刷干净。如果裂缝较大、较深时，应将裂缝附近的混凝土表面凿毛，或沿裂缝方向凿成深为15-20mm、宽为10-20mm的V形凹槽，扫净并洒水湿润，人工嵌入拌合好的高聚物盾构管片修补剂。

(2) 管片修补对于管片表面小体积破损，调配修补剂，然后用抹刀涂抹在管片破损处，每层厚度不超过5mm。大体积缺棱掉角的分层涂抹。用工具把崩、缺角部位敲掉直至碎石全部露出，用水浸湿，然后待表干后用抹刀涂抹破损处。30分钟前后检查修补剂与旧混凝土结合情况，初凝状态下再次涂抹修补剂填满找平抹光滑。修补达到的效果为：新旧混凝土紧密结合，强度达到要求，颜色一致，表面无裂纹无凹凸，平整光滑，用灰匙柄重敲击该部位无脱落、无剥离、无裂纹产生。

(3) 管片修补部位的养护与成型养护过程中应避免阳光直射或雨水冲刷而导致修补剂失水过快而导致干缩裂缝及强度降低达不到修补要求等问题。