

保利龙泡沫厂 天长保利龙 品冠包装

产品名称	保利龙泡沫厂 天长保利龙 品冠包装
公司名称	南京品冠包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道绿杨社区
联系电话	18052016836

产品详情

经中国交通科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，聚乙烯闭孔泡沫板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

聚乙烯闭孔泡沫板

聚乙烯闭孔泡沫板特点：

- 1、密度小，回复率高，具有独立的气泡结构。
- 2、表面吸水率低，防渗透性能好。
- 3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌，天长保利龙，低温时不脆裂。

聚乙烯泡沫板怎么样

- 1、对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温度变化导致的结构变形产生的压力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。
- 2、有效消除“热桥”以往采用内保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避

免结露。

3、使墙体潮温情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。

聚乙烯泡沫板怎么样

4、有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，保利龙工厂，有利于室温保持稳定。

5、增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏。

EPE特征它由低密度聚乙二醇经物理发泡组成，产生无数独立的气泡。和防紫外线。Epe是一种环保材料，保利龙材质，可以回收利用。它具有防震，保温，塑性好，韧性好，回收利用，抗冲击性强等优点，还具有良好的耐化学性。它是传统包装材料的理想替代品。EPE广泛用于产品包装，例如计算机，电器，保利龙泡沫厂，家具，皮革制品，手提包和鞋类。特别是手工艺品包装，EPE与其他装饰面料和法兰绒相结合，具有奢华的风格，不失其良好的冲击保护效果，也是未来包装发展的趋势。

保利龙泡沫厂-天长保利龙-品冠包装由南京品冠包装材料有限公司提供。南京品冠包装材料有限公司（www.njpinguan.cn）为客户提供“珍珠棉,泡沫板,eps珍珠棉”等业务，公司拥有“品冠”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。同时本公司（www.pmbbz.cn）还是从事南京泡沫板包装，扬州泡沫板包装定制，句容定做泡沫板包装的厂家，欢迎来电咨询。