

扬州泡沫板 品冠包装材料有限公司 隔热泡沫板

产品名称	扬州泡沫板 品冠包装材料有限公司 隔热泡沫板
公司名称	南京品冠包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道绿杨社区
联系电话	18052016836

产品详情

发泡聚乙烯(EPS)

发泡聚乙烯，又称可发性聚乙烯(expandable polystyrene，EPS)，具有相对密度小(1.05g/cm³)、热导率低、吸水性小、耐冲击振动、隔热、隔音、防潮、减振、介电性能优良等优点，广泛地用于机械设备、仪器仪表、家用电气、工艺品和其他易损坏贵重产品的防震包装材料以及快餐食品的包装。

EPS产品通常是安全无毒的，但加工过程中处于不同状态的原料有一定危险性。聚粉未能刺激呼吸道和皮肤。存储中的EPS粒子会散发出戊烷蒸汽，而戊烷是极易点燃的，与空气会形成混合物。加热聚乙烯型聚合物可能释放出乙烯单体，而乙烯是一种危险的物质。

随着全球经济飞速发展，聚乙烯泡沫塑料的废弃量与日俱增。这些废旧的聚乙烯泡沫塑料份量轻、体积大，本身又具有耐老化、难腐蚀等特点，成为垃圾处理的一大难题，近年发泡聚乙烯的再生利用成为产业界关注的问题之一。

早几年接触到更多的是一次性聚乙烯快餐盒，由于EPS难分解回收，随着环保法规日益严厉，隔热泡沫板，EPS快餐盒的用量逐年减少。

泡沫板的施工工艺流程

1) 基层墙体的处理：基层墙体表面不得有油污、脱模剂、浮尘等污染物，墙面不平整处可用角磨机打磨，基层墙面若太干燥，应适当洒水润湿。

(2) 墙面弹线：施工前首先读懂图纸，确认基层结构墙体的伸缩缝、结构沉降缝、防震缝墙体体型突变的具体部位，并做出标记。此外还应弹出首层散水标高线和伸缩缝具体位置。

(3) 粘贴聚板(挤塑板)

配制胶粘砂浆：采用点框粘法：用铁抹子首先沿挤塑板周边(注意：非侧面)涂抹配制好的胶粘砂浆，宽度80mm左右，厚度10mm左右，侧面留50*50mm宽排气口，而后在板的中间部位均匀布置6个粘结点，每点直径150mm，浆厚10mm，中心距离200mm。使用非标准板时长宽每200mm设一个粘结点。必须保证挤塑板与基层粘接面积不小于40%。

聚板(挤塑板)抹完胶粘砂浆后应立即平贴在基层墙体上轻轻滑动就位，并随时用靠尺检查平整度和垂直度。粘贴挤塑板时板与板之间要相互挤紧，每贴完一块板后及时清理挤出的胶粘砂浆。

挤塑板粘贴牢固后如发现有接缝不平的现象立即用打磨抹子打磨，珍珠泡沫板，磨平后用刷子将板碎屑清理干净。挤塑板要从下到上沿水平方向横向铺贴，上下板之间错开、不得通缝。拐角交接处应相邻错开。

安装锚固件：在贴好的板上用冲击钻钻孔，孔洞深入墙基面25mm以上，数量为：~6层不设；第7~10层不少于4个/m²；1层及以上不少于6个/m²。用6聚乙烯(尼龙)胀塞、长80mm防锈镀锌螺丝、60mm塑料垫板将挤塑板固定在墙体上。螺丝拧到与挤塑板面平齐。

安装分格条：根据建筑物立面图设计与业主方要求在挤塑板保温层上弹出分格线和滴水槽的位置，然后用多功能壁纸刀沿弹好的分格线开出凹槽，凹槽尺寸应比设计要求的分格条宽10mm，深6mm。在凹槽中嵌满抗裂砂浆并粘贴好耐碱玻纤网格布后将塑料分格条、滴水槽嵌入凹槽中，与抗裂砂浆粘结牢固，用抗裂砂浆抹平茬口，抗裂砂浆终凝后及时清理凹槽内的杂质，具体构造做法见节点附图。

在板表面抹底层聚合物砂浆1-2mm，泡沫板包装，抹子搓平。将大面网格布沿水平方向或垂直方向绷直，用抹子将其抹平，使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布搭接时注意搭接宽度不小于50mm。门窗角部、板拐角处等应力集中部位如没有膨胀缝，沿45度方向各加一层400*200网格布，在阳角还需局部加铺一层宽400mm网格布，位于标准网格布下方。在底层聚合物砂浆凝结前，抹面层聚合物砂浆，厚度1—2mm，盖住玻纤网格布，抹灰层达到3-5mm。首层需加铺一层网格布，并再抹一道抹面砂浆，以提高抗冲击强度，加强部位抹灰厚度宜为5-7mm。

在以下部位需翻包网格布：门窗洞口、勒角、阳台、变形缝和其他需要中止体系的部位。其做法如下：在挤塑板上抹上胶粘剂，将幅宽250mm的玻纤网布一端100mm压入胶粘剂内，而后将涂好胶粘砂浆的板粘贴在墙上，背面和侧面抹上底层聚合物砂浆，扬州泡沫板，将预先甩出的玻纤网布沿板翻转粘贴在挤塑板上。

聚乙烯泡沫板，也称为泡沫板，EPS板是白色物体，其通过含有挥发性液体发泡剂的可再生聚乙烯珠粒在模具中加热和形成，所述聚乙烯珠粒具有精细的闭孔。结构特点，主要用于建筑墙体，屋面保温，复合板保温，冷库，空调，车辆，船舶保温，地板采暖，装饰雕刻等泡沫板的作用：由于其众多优点，泡沫现在板材在工业上得到广泛应用，它可以有效地保护许多建筑物，并且可以延长建筑物的使用寿命，不受各种物体的侵蚀。另外，泡沫板的隔热效果被广泛使用。它用于许多孵化器，也用于一些房间的隔热。通过将泡沫板连接到外壁，可以有效地保持室内温度稳定性。

扬州泡沫板-品冠包装材料有限公司-隔热泡沫板由南京品冠包装材料有限公司提供。南京品冠包装材料有限公司(www.njpinguan.cn)是一家从事“珍珠棉,泡沫板,eps珍珠棉”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“品冠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使品冠在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.njgpm.cn)还是从事南京泡沫板,徐州白色泡沫板,安徽泡沫板生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。

