

软瓷砖和瓷砖的区别 濮阳软瓷砖 河北英姿

产品名称	软瓷砖和瓷砖的区别 濮阳软瓷砖 河北英姿
公司名称	河北英姿玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区
联系电话	13091198196 13091198196

产品详情

软瓷注意事项

.

储存环境：5 -35 ，清洁，干燥，阴凉，无冻处，密封储存，严禁日晒雨淋

.

施工要求：基层牢固，坚实，干燥，平整，清洁，无浮灰，软瓷砖和瓷砖的区别，无油迹

· 腻子层检查：涂刷底漆前要检查底材腻子的含水率及pH值，含水率 10%，pH 10

.

环境要求：基层温度不应低于5 ，湿度要低于85%

.

配套的底漆涂刷必须均匀，并彻底封闭基层

.

施工前，打开桶盖缓慢均匀的搅拌，濮阳软瓷砖，切记不可强力搅拌，视具体情况可以兑少量水至适合喷涂（兑水切忌搅拌，来回对倒均匀即可）

.

常温下重涂时间8h（干燥时间会随环境温，湿度的不同而变化）

·
每批产品到达工地后，要小样测试，进行颜色等确认；在同一墙面请使用同一批次产品，防止批次色差

·
在同一面墙上保持设备气压，施工手法，施工厚度等一致，防止造成开裂，透底，色差，发花等弊病

·
施工应避开大风雨雪天气

·
使用后的工具用清水清洗干净

·
柔性装饰面砖的粘贴是用一种特殊的粘接剂，外墙软瓷砖工艺，其材料的性能与柔性饰面砖相近，两者之间有良好的粘接性。可以配制成与柔性饰面砖相近或用户所需要的颜色，砖缝处理简单。属环保型粘接剂，对基层无特殊要求，施工简单。

·
软瓷产品八大优点比较分析：

·
轻质安全，关爱生命，创造放心的人居环境

·
单位面积荷载轻，软瓷砖工程做法，系统重量3.5-7.5kg/m²左右，比传统粘贴瓷砖减少重量30-40kg。

·
良好的耐候性，对建筑物持久保护。

·
主材由无机矿物质材料构成，涂层厚度2-5mm，优异的耐紫外线和使用寿命和建筑外墙保温相同。

·
软瓷砖的三大特点

·
软瓷砖三大特性非常明显：1、富有弹性。主要表现为脚感温和舒适，非常适宜赤足行走，有效缓解脚部疲劳；具有消音功能；防冲击吸收性能优越，贴心保护人体安全；特别有利儿童骨骼成长和老年人膝关节保护；弯曲自如，便于施工。2、防潮抗滑。防潮性能优越，在南方梅雨季节，当硬瓷砖、石材和玻璃“汗流满面”时，软瓷砖却依然保持干爽宜人；即便地面有水也不会打滑。3、质轻体薄。相较硬瓷砖，可降低运输、库存成本高达80%以上；每装修100平方米房子，可节约空间3%

·
英姿柔性石材产品适用范围及施工条件：

·
英姿柔性石材使用范围广、混凝土结构、各种砌体结构、水泥粉光墙面、大模内置的外墙保温装饰面等。

·
柔性饰面砖的施工条件，施工温度在5摄氏度以上、大风、雪、雨天不得施工。

·
柔性饰面砖储存条件，储存于阴凉干燥处、避免阳光直射、远离热源、轻拿轻放。

软瓷砖和瓷砖的区别-濮阳软瓷砖-河北英姿由河北英姿玻纤制品有限公司提供。河北英姿玻纤制品有限公司(www.hbyingzi.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。河北英姿——您可信赖的朋友,公司地址:河北省衡水市阜城县经济开发区西区,联系人:史东旭。