

滁州水泥顶管 安徽三江水泥制品 水泥顶管批发

产品名称	滁州水泥顶管 安徽三江水泥制品 水泥顶管批发
公司名称	安徽三江水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

钢筋混凝土水泥管的沟槽回填

- 1、回填前具备的条件：预应力钢筋混凝土排水管道铺设后应在混凝土基础强度、接口抹带的接缝水泥强度达到5MPa，闭水试验或闭气试验合格后进行。
- 2、回填土料的要求：回填土料宜优先利用基槽内挖出的土，但不得含有有机杂质，不得采用淤泥或淤泥质土作为填料。回填土料应符合设计及施工规范要求，较佳含水率应通过试验确定。
- 3、工作坑回填：管道安装就位后，应及时对管体两侧同时进行回填，以稳定管身，防止接口回弹，宜用较佳含水率的过筛细土填塞，采用人工方式夯打密实，当设计另有规定时，按设计要求填实两侧。管道承口部位下的工作坑，应填入中粗砂或砂砾，用人工方式夯打密实。管道基础为弧土基础时，管道与基础之间的三角区应填实。
- 4、回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行，填土不得直接扔在管道上。沟槽底至管顶以上500mm的范围均应采用人工还土，超过管顶500mm以上可采用机械还土，还土时分层铺设夯实。
- 5、回填土虚铺厚度：回填土压实的每层虚铺厚度根据设计要求进行，如设计无要求，可通过试验段确定。
- 6、夯实：回填土的夯实采用人工夯实和机械夯实两种方法。夯实时，管道两侧同时进行，不得使管道位移或损伤。回填压实应逐层进行，管道两侧和管顶以上500mm范围内采用薄铺轻夯夯实，管道两侧夯实面的高差不大于300mm，管顶500mm以上回填应分层整平和夯实。采用木夯、蛙式夯等压实工具时，应夯夯相连，采用压路机时，碾压的重叠宽度不得小于200mm。

如何维护水泥管不受损坏?

维护水泥管道不受损坏的具体方法如下：

排水埋地管道，不得布置在能够接受重物施压处或穿越生产设备根底。在特殊状况下，应与有关专业协商处置。

水泥管道不得穿过沉降缝、烟道和风道，滁州水泥顶管，并不得穿过伸缩缝。当受条件限制必需穿过时，应采取相应的技术措施。

水泥管道穿过承重墙或根底时，水泥顶管批发，应预留孔洞。并且管顶部净空尺寸不得小于建筑物沉降量，普通不宜小于0.15m.

排水立管穿越楼板时，水泥顶管生产厂家，应设套管，关于现浇楼板应预留孔洞或镶入套管，其孔洞尺寸要求比管径大50~100mm.

在厂房内水泥管道较小埋深应符合规定，在铁轨下应采用钢管或给水铸铁管，并且较小埋深不得小于1.0m.

水泥管模具的选择要注重以下几点：

1、水泥管模具的挡圈

水泥管模具挡圈是水泥管模具主要的部件，它与悬辊机主轴直接接触，依托水泥管模具挡圈与主轴之间的磨擦力使模具转动，压实混凝土，水泥管模具挡圈原材料应采用45号铸钢，铸钢件应无气孔，同时水泥管模具挡圈应满足与客户商定的壁厚要求，严禁为生产本钱修正水泥管模具挡圈特别是承插口水泥管模具挡圈尺寸，形成与国家标准不符，与其它厂家生产的排水管无法对接，这一问题存在于大部分小厂家中，大家购买模具的同时，水泥顶管价格，也就为当前管子的施工埋下了隐患。

2、水泥管模具的接口局部

水泥管模具的接口局部应设计特殊构造保证水泥管模具不漏浆，一些小厂家为生产本钱采用铁板夹铁板的方式来制造水泥管模具接口局部，致使水泥管模具漏浆严重，严重影响成型管子质量，而我公司生产的水泥管模具接口局部经过了特别的设计，保证客户在正常运用的状况下不会漏浆，使成型管子的质量大大提高，深受广大客户的喜欢。

滁州水泥顶管-安徽三江水泥制品-水泥顶管批发由安徽三江水泥制品有限公司提供。安徽三江水泥制品有限公司（www.sjsng.com）位于安徽省马鞍山市博望区丹阳镇工业园区边贸装饰城斜对面(安徽三江水泥制品有限公司)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽三江水泥制品在水泥及制品中享有良好的声誉。安徽三江水泥制品取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽三江水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。