

防爆型变频控制柜、现场防爆控制箱

产品名称	防爆型变频控制柜、现场防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

外壳材质可为各种牌号的不锈钢板，采用自动保护气体焊焊接，焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理，外形美观、表面不锈钢光泽亮丽，适用于各种强腐蚀环境；

内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途；

具有过载、短路保护功能；

模块结构，各种回路可根据需要自由组装；

可根据用户要求特制，如加装电泳保护器、电流表、电压表等；

可提供现场技术服务，帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计，以达到符号国家标准要求。 钢管或电缆布线。

进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈

钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。

隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

防爆变频柜适用范围

- 1、1区、2区危险场所；
- 2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4的性气体环境；
- 3、适用于可燃性粉尘场所；
- 4、户内、户外均可。

二、不锈钢防爆配电箱型号含义

BXMD51- /

WF1户外防中腐蚀

出线口规格

出线口数

出线口方向

进线口规格

进线口数

进线口方向

总开关电流

K：主回路带总开关

支路数

设计序号

动力

照明

防爆配电箱

三、防爆配电柜主要参数

防腐等级 额定电流（A） 额定电压（V） 防爆标志 支路数 防护等级

WF110-400220/380ExdIIBT44、6、8、10、12IP65

五、订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

2013矿用防爆变频器精品盘点

矿用变频器应用相对其它变频器较晚，但近五年来发展态势迅猛，有各行业之首的趋向。

zui根本的原因在于落后的电气设备满足不了工业化生产的需要，陈旧的老设备效率低、能耗大，防爆行业发展中出现的技术问题亟待解决。同时，节能降耗、低碳排放是社会发展的客观需要，国家对防爆行业的技术升级改造也十分重视。从“十一五”计划至今，防爆行业技术发展日新月异，矿用防爆变频器的应用也日趋广泛。