

淮安收水井 水泥收水井 合肥融路

产品名称	淮安收水井 水泥收水井 合肥融路
公司名称	合肥融路建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县
联系电话	18134534227

产品详情

检查井危险源控制措施

进入工地现场应戴好安全帽，淮安收水井，高空作业时应系好安全带。

操作场所应保持良好的通风条件。

施工时临时照明应使用安全电压。

施工过程中的井口、预留洞口、电梯口、楼梯口，水泥收水井，应及时封闭或做好护栏。

使用的靠梯、高凳、人字梯应完好，不应垫高使用；使用人字梯，角度应在60°左右，下端应采取防滑措施。

现场库房应通风良好，并设置必要的消防设施

装配式钢筋混凝土检查井有底部井筒、接管井筒、井座和三种不同高度的调节井筒组成，装配式钢筋混凝土检查井有圆形和矩形，圆形装配式钢筋混凝土检查井直径尺寸有1000mm、1250mm、1500mm。矩形装配式钢筋混凝土检查井的规格为1600*1600mm。排水管是安装在地下的水管，水泥收水井价格，时间长了我们需要检查排水管有没有堵塞或者其他情况，这样我们需要到地下检查，这时钢筋混凝土检查井的作用就出来了。当沟槽内每一层回填土压实成型后，用人工将井室周围50cm范围内的松土挖去，换填预先拌制好的无砂大孔混合料或低标号商品混凝土，新型收水井，并在保证在混合料强度达到要求时才能回料。

检查井施工工艺：回填

- (1) 回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。
- (2) 回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。
- (3) 回填材料：高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。
- (4) 回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土，并不得夹带石块、砖等带棱角的硬块物体。
- (5) 在当地冻土深度大于等于1.0m时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于100mm范围内回填中粗砂。
- (6) 回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填一致，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。

淮安收水井-水泥收水井-合肥融路(推荐商家)由合肥融路建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥融路建材有限公司（www.hfronglujc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!