

罗马柱 罗美庭建材 罗马柱工程

产品名称	罗马柱 罗美庭建材 罗马柱工程
公司名称	佛山市顺德区罗美庭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区三路一号
联系电话	13790054955

产品详情

如何提高水泥罗马柱模具质量与精度

在省模加工中，罗马柱生产厂家，常需要对铣削或磨削加工后留下的刀痕和没有切削掉的残留部分进行加工，此时，所使用的刀具就是旋转式锉刀。该工具可在罗马柱模具零件淬火热处理后，对罗马柱模具零件进行修磨。

在罗马柱模具制造中，切削加工后难免会产生毛刺和切削痕迹，以及时效和热处理以后产生锈迹和氧化皮，为了不影响罗马柱模具零件的精加工和超精加工，必须对其进行清除，此时，罗马柱工程，常使用各种形状的磨轮和磨头。

磨轮主要用于成型表面的磨抛加工，可以根据成型面的形状进行修整，曲面以及连接圆弧面的抛磨加工。

抛光轮是用具有柔软纤维羊毛、海绵等材料制成。使用时，将抛光研磨膏均匀地涂在其工作面上。

磨轮工具的旋转和往复**来完成模具零件的抛光加工，使零件表面达到所要求粗糙度。以上的抛光工具可根据零件的尺寸大小、形状和被抛光部位及要求进行灵活选择。

冲孔罗马柱模具的作用是在压力板料通过冲压作用加工出孔的工具。其导向部分、工作部分除了达到设计所要求的尺寸和形状位置精度以外，还必须达到一定的表面粗糙度要求，否则将直接影响罗马柱模具的正常工作和制作的加工质量。

佛山市顺德区罗美庭建材有限公司是集GRC雕塑、构件、模具和产品设计开发、生产、安装为一体的民营科技型企业。成立以来，一直以“诚实的企业信誉，优良的产品质量，完善的售后服务，合作于各界同仁，服务与广大客户”，赢得了市场信誉。

许多客户问的一个问题就是罗马柱是如何计算的结算方式都是按 m^2 。每个公司的计算方法不一样在这里介绍两种方法。种外框-内框=面积。外框是指总长度乘总宽度内框则是背景墙的长度乘宽度比如总长是4m宽是3m背景墙的长和宽分别是2.5m和2.5m则面积= $4 \times 3 - 2.5 \times 2.5 = 5.75m^2$ 。

第二种总长度+加厚边 $\times 4 \times$ 高度-背景墙的面积。加厚边是指罗马柱为了更加凸显出立体感向外凸出的距离一般是10公分和15公分其他的尺寸有另外要求也可以做例如罗马柱的总尺寸长和宽分别为4m、3m背景墙的长宽为2.5m、2.5m加厚边为15公分则面积= $4 + 0.15 \times 4 \times 3 - 2.5 \times 2.5 = 7.55m^2$ 。

采用罗马柱来装饰空间要注重其自身的种类、颜色、款式等方面的因素、力求做到无瑕、简单而又大气的效果来彰显家居的优雅时尚气质。

佛山市顺德区罗美庭建材有限公司是集GRC雕塑、构件、模具和产品设计开发、生产、安装为一体的民营科技型企业。成立以来，一直以“诚实的企业信誉，罗马柱，优良的产品质量，完善的售后服务，合作于各界同仁，服务与广大客户”，赢得了市场信誉。

欧式罗马柱主要有两种。

一种是科林斯柱式，早出现于希腊雅典奥林帕斯山的宙斯神庙，其特点是追求精细匀称，比例纤细，侧面有涡卷形装饰纹样，并围有两排叶饰，柱头是用毛茛叶作装饰，形似盛满花草的花篮。不过，虽然科林斯柱式的装饰性很强，但在古希腊的应用并不广泛。

另一种是爱奥尼柱式，这种柱式柱身较长，上细下粗，柱身的沟槽较深，罗马柱安装，上面的柱头有装饰带及位于其上的两个相连的大圆形涡卷所组成，涡卷上有顶板直接楣梁。

简言之，希腊爱奥尼柱式纤细秀美，给人一种轻松活泼、自由秀丽的女人气质，所以又被称为女性柱。

罗马柱-罗美庭建材-罗马柱工程由佛山市顺德区罗美庭建材有限公司提供。“grc装饰工程,eps装饰工程,罗马柱浮雕”就选佛山市顺德区罗美庭建材有限公司（www.luomeiting.cn），公司位于：佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区三路一号，多年来，罗美庭建材坚持为客户提供好的服务，联系人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。罗美庭建材期待成为您的长期合作伙伴！