

沉降缝中埋式橡胶止水带厂家现货供应

产品名称	沉降缝中埋式橡胶止水带厂家现货供应
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:宏基 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

沉降缝中埋式橡胶止水带厂家现货供应

沉降缝中埋式橡胶止水带，沉降缝中埋式橡胶止水带厂家，沉降缝中埋式橡胶止水带现货供应，沉降缝中埋式橡胶止水带规格型号，中埋式橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。常用的规格有300mm×6mm，300mm×8mm，300mm×10mm，320mm×6mm,320mm×8mm，320mm×10mm，350mm×6mm,350mm×8mm，350mm×10mm，400mm×6mm，400mm×8mm，400mm×10mm

中埋式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定

- 1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm时止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm
- 2、水压为4-8m,水平和垂直变形量不超过30mm时CB型止水带的宽度不宜小于300mm,厚度不宜小于6mm
- 3、水压大于8m,水平和垂直变形量超过30mm时CB型止水带的宽度不宜小于350mm,厚度不宜小于8mm
- 4、水压不大于8m,水平变形量不超过20mm当无垂直变形时CB型止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。

除此之外当结构断面尺寸大于500mm时,止水带的宽度不宜小于300mm,当CB型橡胶止水带进行弯曲放置时,其转弯半径不得小于300mm。

沉降缝中埋式橡胶止水带的作用：

沉降缝中埋式橡胶止水带是利用其高弹性能，在各种荷载下会产生弹性形变遇水后会发生体积膨胀，因此沉降缝中埋式橡胶止水带能起到坚固密封作用，既能防治建筑物外部水进入建筑物内部又能防止建筑

物内部水渗到外界，同时沉降缝中埋式橡胶止水带还能起到减震缓冲作用。

本公司经营各种工程用止水材料，可为您的工程提供技术及施工指导，材料报价，免费送样品，可关注xjzsdcgpt了解更多产品详情及公司活动！