

热卖促销PET 130 FR BK-112 加玻纤30%

产品名称	热卖促销PET 130 FR BK-112 加玻纤30%
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	18.51/公斤
规格参数	品牌:PET 产地:BASF 包装:25KG/袋
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	比重	--	ASTM D792	1.67	g/m ² ;
	收缩率	流动(3.18 mm)	ASTM D955	0.30	
机械性能	洛氏硬度	R 计秤	ASTM D785	118	
	抗张强度	断裂, -40 ° C	ASTM D638	170	MPa
		断裂, 23 ° C	ASTM D638	135	MPa
		断裂, 80 ° C	ASTM D638	82.0	MPa
		断裂, 121 ° C	ASTM D638	60.0	MPa
	伸长率	断裂, -40 ° C	ASTM D638	2.0	
		断裂, 23 ° C	ASTM D638	2.0	
		断裂, 80 ° C	ASTM D638	4.1	
		断裂, 121 ° C	ASTM D638	5.7	
	弯曲模量	23 ° C	ASTM D790	9930	MPa
弯曲强度	23 ° C	ASTM D790	215	MPa	
筒支梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D256	90	J/m	
热性能	热变形温度	1.8 MPa, 未退火	ASTM D648	223	° C
	熔融温度		ASTM D3418	250	° C

电气性能	体积电阻率	1.50mm	ASTM D257	>1.0E+13	ohm.cm
	介电强度 2	1.50mm	ASTM D149	29	KV/mm
	UL 阻燃等级	1.50mm	UL 94	V-0	
UL746	RTI Str	1.50mm	UL 746	155	° C
	RTI Imp	1.50mm	UL 746	155	° C
	RTI Elec	1.50mm	UL 746	155	° C

特点：Petra 130 FR BK-112 是巴斯夫公司研发的一款含30%玻璃纤维增强，阻燃PET材料

- PET 130 FR BK-112 加玻纤30%增强,阻燃V0级

Petra PET 130 FR BK-112

30%玻璃纤维增强材料

PET

聚对苯二甲酸乙二醇酯

BASF Corporation

产品说明:

Petra 130 FR BK-112 is a 30% glass fiber reinforced, black pigmented, flame retardant injection molding compound based on post-consumer and post-industrial recycle polyethylene terephthalate feedstocks. It is recognized as UL 94V-0/5VA by Underwriters Laboratories.

Applications

Petra 130 FR BK-112 is generally recommended for applications such as electrical housing and bobbins.

黄卡下载：E36632-231235

填料增强：含30%玻璃纤维增强材料

材料特性：阻燃级

材料用途：电器外壳，线轴

加工方法：注射成型

产品颜色：黑色粒子

塑料牌号：PET 130 FR BK-112