

沃茨阀门黄铜倒流防止器铜螺纹防污隔断阀

产品名称	沃茨阀门黄铜倒流防止器铜螺纹防污隔断阀
公司名称	沃茨实业（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沃茨 公称通径:DN15-DN50 公称压力:1.6Mpa
公司地址	上海市奉贤区青村镇钟家村460号1幢124室
联系电话	021-31006111 15821957931

产品详情

沃茨阀门黄铜倒流防止器铜螺纹防污隔断阀技术参数及外形尺寸表

使用压力：1.6MPa 使用介质：洁净水 介质温度： 60 开启压力： 0.07MPa

单位：mm

型号	规格	L	R(in)	G(in)	H
W-DL16T	DN15	169	1/2	1/2	60
	DN20	172	3/4	1/2	60
	DN25	236	1	1/2	70
	DN32	321	1 1/4	3/4	100
	DN40	321	1 1/2	3/4	100
	DN50	352	2	1	120

安装部位

- 1、自来水管网接入用户的接户管水表后面；
- 2、生活用水管道上接出非生活饮用水和排污管，安装于接出管起端；
- 3、生活饮用水水箱的进水管上（水箱底部进水时）；
- 4、生活饮用水管道上串联加压泵时安装于泵吸水管上；
- 5、安装地点应保持环境的清洁卫生，必要时对环境进行消毒。

订货流程1、用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：A、结构长度 B、连接形式

C、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 D、运用介质及温度、压力范围

E、试验、检验标准及其他等要求。2、如由用户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明

其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。本公司可根据客户特定要求配置各类电动、气动、液动、电磁动驱动装置。

3、期货、订货的用户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点，并先按总额的30% 预定金或全额货款及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

产品承诺1、产品品质承诺：我厂所提供的各类阀门均按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外行业标准设计制造和检查验收并可根据用户特殊要求冶炼和制造。2、产品供货承诺：我们保证提供全新的无缺陷的产品，同时提供有关

产品的相关图纸和其他技术文件，在货物抵达工地后，将同时派出技术人员到现场，保证用户在使用过程中，无后顾之忧。3、售后服务承诺：我厂产品质保期为自出厂起 12 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员

进行访问，让产品更好的投入使用,让用户更放心。详情来电咨询：021-31006111/6222