

# 宁德市BF制品型遇水膨胀止水条

产品名称	宁德市BF制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 遇水膨胀止水条使用注意事项

注意事项一：橡胶止水条要禁止接触污染强度大的化学物质并且也不能够暴淋暴晒。

注意事项二：在整个运输和施工的过程，要保护好橡胶止水条，不要使其受到损害。

注意事项三：在安装的时候要稳准地固定好橡胶止水条，并且确保它是在正确的位置没有随着施工发生位移现象。可以选择利用附加钢筋进行固定，也可以选择利用卡具或者模板等进行固定。如果此过程需要穿孔，则要避开止水条的重要位置，选择边缘区域进行操作。

注意事项四：为了更好的服务于顾客，需要在顾客购买的时候跟顾客确定好工程结构，还要用图纸计算一下，这样才能够在实体操作时获得整个工程更好的整体性。当然，如果在施工过程中遇到橡胶止水条的安装问题，还需快速求助于相关的技术人员，不要自己随意操作以免造成不必要的损失

PZ制品型遇水膨胀止水条、BF制品型遇水膨胀止水条、遇水膨胀橡胶。制品型遇水膨胀止水条膨胀率有四种：150%、250%、400%、600%。

制品型遇水膨胀止水条不同于一般橡胶制品，它是经过硫化成型，具有优良的回弹性，延伸性，又具有弹性密封止水的作用，而且还可以遇水膨胀，以水止水。

### 产品特点：

1、本产品具有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能，在水中膨胀1-5倍，膨胀后仍保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀不受水质的影响。

- 2、制品型遇水膨胀止水条的止水性能基本不受温度影响。
- 3、耐水性好、耐化学介质、不含有害物质，不污染环境，属环保产品。
- 4、可根据客户需求加工定做任意形状，能和一般橡胶复合制成复合型的防水材料。
- 5、遇水膨胀橡胶止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，当二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。
- 6、止水条在遇到水后会逐渐膨胀，膨胀可以人为控制,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。
- 7、比普通止水条相当具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水条重新堵漏。

制品型遇水膨胀橡胶止水条是我公司自行研制开发的新产品。它具有吸水后膨胀率高，加压不失水，与空气接触不风化，耐酸碱性稳定，抗老化等优点。该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝、施工缝用止水带以及金属、混凝土等各类预制构件接缝防水。

#### 遇水膨胀胶条的特点

- 1、有优良的弹性，延伸性和膨胀止水性能，在水中膨胀率能在90%-500%之间调节，膨胀体积保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。
- 2、在较宽的温度范围内，均可发挥优良的止水性能，耐候性优良。
- 3、耐水性、耐久性能优良，不含有害物质，无溶胀析出物，不污染环境。
- 4、可根据用户需要制成任意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型防水材料制品型膨胀止水条产品执行GB/T18173.3-2002标准的各项要求。

#### 1、制品型止水条产品特点：

- 1) 有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能，在水中有膨胀率能在90%-500%之间调节，膨胀体积保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。
- 2) 在较宽的温度范围内，均可发挥优良的止水性能，耐候性优良。
- 3) 耐水性、耐化学介质性、耐久性能优良，不含有害物质，无深胀析出物，不污染环境。
- 4) 可根据用户需要制成任意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型防水材料。

#### 2、制品型止水条性能指标

产品执行GBT18173.3-2000标准的各项要求

#### 3、产品适用范围

- 1) 盾构法施工隧道的管片接缝防水密封。

- 2) 各种混凝土、陶瓷、塑料、钢铁等管道桥涵的接头防水密封。
- 3) 用于地下工程、基础工程变形缝、施工缝、沉降缝等防水止水密封。
- 4) 水库、大坝、

