

尤特森UETERSEN屋面保温用岩棉板

产品名称	尤特森UETERSEN屋面保温用岩棉板
公司名称	尤特森新材料集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区彩频路16号1栋203房(仅限办公)
联系电话	18565423843

产品详情

屋面保温系统是采用安全不可燃的尤特森岩棉产品配以防水卷材，紧固件和隔汽材料的屋面保温结构，可以很容易调整各种材料以适应屋面的结构，满足屋面的实际需求。

优异的防火性能；

- A、不可燃的防火材料，尤特森岩棉保温材料的融化温度特别高，超过1100 可为建筑提供更长时间的保护。
- B、独特的防火性能可作为防火材料和结构保护层，可延迟或完全阻止火势的蔓延。
- C、低导热性确保了良好的节能性能，在建筑物的整个使用寿命期间都能保存其卓越的绝热保温性能。

出色的机械性能：

- A、具有较高的抗压强度和抗集中荷载能力，完全可以承载施工和日常维护等需求。
- B、具有优异的机械稳定性，即使温度或湿度发生剧烈变化也不会膨胀或收缩，可以避免保温层接缝处的开裂，极大降低热损失或水汽凝结的风险。

可持续发展性：

- A、不含石棉。
- B、不含REACH和ROHs中环境有害物质（如 HFC、CFC、HCFC 等）。
- C、不支持产生霉变及细菌的生产，健康环保。

低吸湿性和高憎水率：

A、在自然状态下，更低的吸湿率，确保更佳的保温性能。

B、更高的憎水率保证在潮湿或有水的环境中始终如一的性能。