

鱼塘防渗复合膜 定西防渗复合膜 正瑞塑业诚信商家

产品名称	鱼塘防渗复合膜 定西防渗复合膜 正瑞塑业诚信商家
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

产品详情

土工膜的施工方法：

- 1、应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.5%的余幅，以备局部下沉拉伸。结合工程实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序。
- 2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1米以上。
- 3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.5米以上，应设在平面上。
- 4、先边坡后场底。
- 5、边坡铺设时，展膜方向应基本平行于大坡度线

土工膜特点：

- 1、土工膜的稳定性较强，对于酸碱性物质具有很强的抵抗作用。
- 2、土工膜具有很好的耐候性以及耐老化性，在外界长期使用仍然保持原有的性能。
- 3、土工膜具有很强的抗拉强度，鱼塘防渗复合膜，可以长期在恶劣环境下使用。
- 4、土工膜具有很好的抗张力强度，能够适应各种高要求的工程。
- 5土工膜是一种具有良好的防水性能的材料，具有很高的防渗系数。

6、土工膜的耐热性和耐寒性都非常不错，即使是在较高或者较低的温度下使用都不会影响它的性能

7、土工膜适用范围很广，如：污水处理厂、水管、沉淀池等的防渗。

土工膜的周头水库大坝复合土工膜防渗采取边挖、边铺、边夯、边护的区段循环作业。靠土工膜10cm厚的保护层土料一定要过筛，不允许有粒径大于6mm以上颗粒，否则易刺破复合土工膜。保护层土料一定要用夯打密实，定西防渗复合膜，保证干容重在1.5以上，并随时取样检验。回填保护层及砌筑块石护面时，出口防渗复合膜，一定要轻放，以免撞破土工膜。在块石护面下面，应铺填100mm厚的碎石或砾石垫层，以防止因水位变化，风浪等因素的影响而淘刷土料保护层，干砌块石采取人工挂线铺砌，石块应紧密嵌固，面层块石个体重量应大于48kg，所有空隙均用小块石充填。

鱼塘防渗复合膜-定西防渗复合膜-正瑞塑业诚信商家由山东正瑞塑业有限公司提供。山东正瑞塑业有限公司（www.dzdtcj.com）在塑料袋这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正瑞塑业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。同时本公司（www.bzdcjzx.com）还是从事山东编织袋，山东塑料袋，山东包装袋的厂家，欢迎来电咨询。