

# 撬装加油装置 防爆摄像头 安装需要注意什么

产品名称	撬装加油装置 防爆摄像头 安装需要注意什么
公司名称	济宁凯富特金属结构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区安全装备产业园A区德源路路东厂房
联系电话	0537-3338886 15205376151

## 产品详情

撬装加油装置是一种由储油罐、加油机、视频监控为一体的可以移动的并且放置在地面上的整体加油设备。其中视频监控是撬装加油装置的重要组成部分，下面给大家分享一下撬装加油站安装防爆摄像头的注意事项。

1、撬装加油站中的储油罐、闸门等重点安全防范区域，一般选择安装防爆摄像头，同时还要考虑夜间监控辅助照明装置，还得安装可燃气体检测系统，当可燃气体达到一定浓度时，防爆摄像头就对其进行相应的监控，进而触发声光报警。

2、安装防爆摄像头时，先安装防爆摄像机的进线口，必须用橡胶密封圈密封，不得用填充密封泥胶、石棉绳等替代，密封前要把橡胶密封圈上的油污清洗干净，防止老化变质而影响正常工作。

3、防爆摄像头安装完毕后，不得随意更改防爆摄像机的结构、零部件和设备的内部线路，防止改变原有的线路而丧失正常的防爆性能。

4、要定期检查维修撬装加油站上的防爆摄像头，检查时尽量不要打开防爆摄像机外壳，如果必须要打开检查，应该先切断电源，检修时隔爆面要向上放置不能直接接触地面。