

# 螺栓球网架收费站网架加油站网架安装报价屋面网架施工

产品名称	螺栓球网架收费站网架加油站网架安装报价屋面网架施工
公司名称	江苏七子建设科技有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	品牌:七子钢构 型号:Q235 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村
联系电话	0516-85756628 13951914477

## 产品详情

### 网架施工安全技术交底

1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。2、网架制作安全交底 (1) 焊工应经过培训,持证上岗,严格遵守安全用电规程的规定。(2) 焊条头不得任意乱扔。下班前应检查有无电焊余火,由工长负责检查。(3) 非电焊工不得随意动用电焊设备。(4) 在使用前应检查电源线和电焊软线有无破损现象,发现应及时更换或用胶布包好。(5) 应用安全开关,操作应用绝缘手套。(6) 在使用电焊机时,如发现漏电现象应及时断电,及时通知电工修理。(7) 在施焊时,焊工应穿胶鞋,敲打焊渣时,必须戴眼镜。(8) 电焊机各种开关不得合用,其接地线应分开,不得与外壳地线合用。(9) 下班前应切断电源,由电焊工长负责检查。(10) 钢球制作,其冲压工艺应专人负责,不得任意代换,严格遵守该工种安全操作规程。半球压好后切边应用车床切割,应严格遵守车床操作规程,不得任意离开岗位。(11) 钢管和球节点搬运应用吊车。2、网架安装安全交底 (1) 网架安装应严格按照本技术交底的安装顺序与安装步骤进行。(2) 凡参加网架拼装的作业人员必须有上岗作业证。高空作业人员应经过体检,凡有心脏病等疾病者不准进行高空作业,年轻人也不准带病进行高空作业。(3) 高空作业不得作冒险作业,严禁在网架上或支承梁上跳蹦穿越。(4) 高空作业衣着要灵便紧身,禁止穿硬底(包括塑料底)和带铁钉易滑的鞋。(5) 高空作业无论时间长短和干何种工作,必须系好安全带或腰绳,并将其固定在牢靠的地点。(6) 高空作业人员要精神集中,禁止嬉戏打闹玩耍。(7) 进入现场一律戴安全帽。(8) 高空作业传送器材、工具,须用绳子控好传送,禁止扔投。(9) 网架中间拼接部位作业时,下弦节点处应设置安全网,网架周边脚手架内外应挂安全网。(10) 作好防火措施。(11) 风雨天应停止吊装。(12) 网架拼装,非作业人员严禁进入施工现场,参观人员应经审批,并有专人带领。

(13) 塔吊吊装网架前应经过检查,包括塔吊机械、油压系统等性能是否可靠,钢丝绳、绳卡、滑轮、卷筒、吊钩是否满足吊装要求。(14) 塔吊司机应经过培训,持有上岗证,且熟悉吊装程序。(15) 塔吊不准带病作业,上班后应先检查塔吊是否正常。刮大风前应作好预防措施。(16) 在塔

吊作业时，严禁在吊臂下站人。（17）塔吊司机与信号工在吊装前，应到网架安装地点进行观看，熟悉现场作业条件，互相熟悉指挥吊装信号，包括指挥手势、旗语和哨声。吊装时做到“三不挂”，即不明重量不挂、网架或屋面板与地面联结不挂、斜牵斜吊不挂。（18）网架拼装临时支撑在使用前应检查。网架吊装时要平稳，徐徐地下放，严禁有冲击现象。在屋面板安装好以后，由现场主管工程师同意方可拆除该临时支撑。