

芜湖木托盘 胶合板木托盘 金海木业包装

产品名称	芜湖木托盘 胶合板木托盘 金海木业包装
公司名称	芜湖金海木业包装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎工业园万太路1号
联系电话	18955377722

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖金海木业包装工程有限公司

现在木托盘是随着集装箱和集合包装而出现的一种新的物流技术。木托盘是一种便于装卸、运输、保管、使用的，由可以盛载单位数量物品的负荷面和叉车插口构成的装卸用垫板。它是一种用于机械化装卸、搬运和堆存的集装单元工具，是一种特殊的包装形式。它与叉车配合使用，可以大幅度提高装卸搬运效率，是应用最多的集装器具。

托盘最早产生于美国、日本等发达国家。初期它是作为叉车的附属装卸工具与叉车配套使用，以便实现机械化作业。2战后，托盘逐渐成为一种储存工具。至20世纪60年代，木托盘现在已成为一种不可少的运输工具和销售工具。目前，木托盘已渗透到整个物流过程，而成为一种物流工具，欧标木托盘，是实现物流合理化的一个重要条件。

不同的木托盘摆放方式

木托盘的摆放问题，首先我们需要明确一个概念：托盘堆码。所谓的托盘堆码也即言需要将货物根据我们自身的需要堆放于托盘之上，然后采用叉车调配把托盘货物层层堆叠。由于货物的不同，堆叠的方式也是不尽相同的。木托盘在现代运输、集装、堆放和搬运领域发挥着越来越重要的作用。

下面金海木业公司小编为大家介绍摆放方式：

- 1、正反交错式：同一层种，不相同列的以90度垂直堆积，木托盘相邻两层的堆积办法是另一层旋转180

度的办法。这种办法类似于建筑上的砌砖办法，不相同层间咬合强度较高，相邻层之间不重缝，因而堆积后稳定性较高，但操作较为费事，且包装体之间不是垂直面互相承受载荷。

2、旋转交错式：首层相邻的两个包装体互为90度，两层间堆积又相差180度，这样相邻两层之间互相咬合穿插，货体的稳定性较高，不易塌垛。其缺点是，堆积的难度较大，且基地构成空穴，降低木托盘的运用功率。

3、纵横交错式：相邻摆放旋转90度，一层横向放置，另一层纵向放置。每层间有必定的咬合作用，但咬合强度不高。

4、重叠式：即各层堆积办法相同，上下对应。这种办法的利是，工人操作速度快，包装货品的四个角和边堆叠垂直，胶合板木托盘，承载才干大。缺点是各层之间缺少咬合作用，容易发生塌垛。

当我们使用木托盘包装时，还必须要包装物品的实际个性，从而做到最好：

- 1、木质、纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放，化工木托盘，拉伸或收缩包装；
- 2、纸质或纤维质类货物单层或多层交错码放，用捆扎带十字封合；
- 3、密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放，木质货盖加固；
- 4、需进行防潮，防水等防护的纸质品，纺织品货物单层或多层交错码放，芜湖木托盘，拉伸或收缩包装，或增加角支撑，货盖隔板等加固架构；
- 5、易碎类货物单层或多层码放，增加木质支撑隔板结构；
- 6、金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放，增加货框及板条加固结构；
- 7、袋类货物多层交错压实码放。

芜湖金海木业小编给大家介绍下为什么木托盘要进行热处理？

通过热处理提高木托盘的抗弯强度和刚度，增强木托盘的环保性，节约木材用量，提高木材使用效率具有重要意义；我们知道木材的含水率国际上定的标准是百分之22-26，这样的范围是标准的，也就是说木托盘经过热处理会消除原来木托盘多余的水分，进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，这样经过热处理后的木托盘在承重性能方面来说会更强，承重性能更稳定。

以上就是芜湖木托盘厂家给大家介绍的木托盘进行热处理的原因，大家还有相关问题可以来咨询小编，需要购买木托盘就来找芜湖金海木业包装工程有限公司。

芜湖木托盘-胶合板木托盘-金海木业包装(诚信商家)由芜湖金海木业包装工程有限公司提供。芜湖金海木业包装工程有限公司（www.wuhujinhai.com）是安徽 芜湖 木托盘的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金海木业包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金海木业包装更加美好的未来。