

# 松下蓄电池LC-P12100ST产品详细说明销售报价

产品名称	松下蓄电池LC-P12100ST产品详细说明销售报价
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:松下蓄电池 型号:LC-P12100ST 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

### 松下蓄电池LC-P12100ST产品详细说明销售报价

#### 产品简介

松下铅酸免维护蓄电池产品指标请参考以下资料长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性；气密性好、安全性高、可快速充电；防漏液的结构、具有免维护的特性；具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点，可任意位置放置，便于保护和使用；能量密度的提高，实现了电池的小型化，轻量化；能满足客户需要，被广泛应用于各个领域

一.沈阳松下电池的特点：1. 安全性能好：松下蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2. 放电性能好：松下蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。4. 耐冲击性好：松下蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1ca放电要求的电阻)，恢复容量在75以上。6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95以上。7. 耐大电流性好：完全充电状态的松下蓄电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

#### 二. 产品构造：

松下电池部分lc系列规格：

lc-p列---后备浮充使用长寿命品用途：大、中、小型ups、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充

期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材abs槽壳，符合ul94v-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

型号	电压(v)	容量(ah)	外型尺寸(mm)			端子型号	单重(约kg)	
		20小时率	长(l)	宽(w)	高(h)			总高(th)
lc-p061r3	6	1.3	97	24	50	55	187	0.25
lc-p067r2	6	7.2	151	34	94	100	187& 250	1.30
lc-p0612	6	12	151	50	94	100	187& 250m	2.00
lc-p06200	6	200	407	173	210	250	m10 t	33.5
lc-p121r3	12	1.3	97	47.5	50	55	187	0.55
lc-p122r2	12	2.2	177	34	60	66	187	0.80
lc-p123r4	12	3.4	134					