

嘉兴涂料涂层附着力测试检测

产品名称	嘉兴涂料涂层附着力测试检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

附着力是指漆膜与被涂物表面之间或涂层之间相互结合的能力。附着力是一项重要的技术指标，是漆膜具备一系列性能的前提。附着力好的漆膜经久耐用，具备使用要求的性能；漆膜附着力不强，会造成涂料气泡、粉花、龟裂、漆膜脱落等涂装弊病。原因为何呢，又该如何解决？

基层中含水率太高

解决方法：基层要达到一定干燥度（正常是水性漆基层的含水率不超过10%，油性漆基层的含水率不超过8%）z89g88l5ysqw

2原因：基层过于疏松（已粉化）

解决方法：腻子基层质量要达到要求，底面漆涂刷时腻子层表面应不起粉，指角无法轻易划破。（采用高渗透性封闭底漆做固化基层处理）

3原因：底材表面不洁，附着油、水、灰尘、腊、手汗、清洁液等

解决方法：基层应洁净，没有污染，基层涂装前应保持干爽洁净。

4原因：被涂层过于光滑

解决方法：施工前应作必要的处理，如砂磨基层。增加表面粗糙度，一般涂装基层不要求太光滑，只要要求基层表面质地均匀细腻就可以。（单遍漆一般不能施涂过厚）

5原因：没有使用底漆

解决方法：正确使用封闭底漆（底漆不应涂装过厚），每道底面漆涂装厚度不超过40 μ m。

6原因：底面漆产品质量不过关

解决方法：选择合格的产品。具有优异的附着力、良好的抗碱封固性能的封闭底漆，能显著提高面漆的丰满度及光泽均匀，施工方便。