

LMR-400柔性低损耗通信同轴电缆-西安福川电子科技有限公司

产品名称	LMR-400柔性低损耗通信同轴电缆-西安福川电子科技有限公司
公司名称	西安福川电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区锦业时代b3 12楼
联系电话	029-88256270 15398081143

产品详情

西安福川电子科技有限公司LMR-400标准是一种抗紫外线聚乙烯护套电缆，设计用于室外使用20年。其弯曲和处理特性明显优于空气介质电缆和波纹硬线电缆。LMR-DB与标准LMR plus相同，具有防水的优点。在箔材/编织物内部和周围添加防水化合物可确保护套在安装期间或将来的意外损坏时能够持续可靠地使用。LMR-FR是一种无卤素（无毒）、低烟，阻燃电缆设计用于建筑物内，除空气处理静压箱外的任何地方。LMR-FR分别为UL/NEC和CSA等级的“CMR”和“FT4”，符合FAA FAR25的要求，是采矿应用的MSHA-P。

西安福川电子科技有限公司LMR-FR-PVC是一种通用室内电缆，其UL/NEC和CSA等级分别为“CMR”和“FT4”。它比LMR-FR便宜，但是，燃烧时会释放有毒烟雾（HCL）和更高的烟雾密度。LMR-PVC设计用于低损耗通用应用，比标准聚乙烯护套LMR更灵活。LMR-PVC-W是LMR-PVC的白色护套版本，适用于船用和其他颜色兼容的应用场合灵活性和可弯曲性是LMR-400电缆设计的特点。柔软的外导体使任何尺寸和性能相似的电缆都能获得最紧的弯曲半径。低损耗是LMR-400的另一个特点。

LMR-400

LMR-400-DB

LMR-400-FR

LMR-400-FR-PVC

LMR-400-PVC

LMR-400-PVC-W

LMR-400-UF

LMR-400-UF-FR