

上海市家具板材甲醛释放量检测

产品名称	上海市家具板材甲醛释放量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

二、执行标准

GB18580—2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB18584—2001 《木家具中有害物质限量》

GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

GB17657—2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》

EN 717—1 《人造板甲醛释放量测量环境箱法》

ASTM D6007—02 《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》

LY/T1612—2004 《甲醛释放量检测用1m气候箱装置》

三、主要技术指标 z89g88l5ysqw

项 目 技 术 指 标

箱内容积 (1 ± 0.02) m³

箱内温度范围 (10—40) (温度偏差 ± 0.5)

箱内湿度范围 (30—80)%R.H. (调节精度 : $\pm 3\%$ R.H.)

空气置换率 (0.2-2.0)次/小时 (精度0.05次 / h)

空气流速 (0.1—2.0)m / s (可连续调节)

采样器抽气速度 (0.25—2.5)L/min (调节精度: $\pm 5\%$)

密封性 当有1000Pa的过压时, 气体泄漏少于 $10^{-3} \times 1\text{m}^3/\text{min}$, 进出口气体流量差小于1%

外型尺寸 (W1100 \times D1900 \times H1900)mm

电源 220V 16A 50HZ

功率 额定功率: 3KW, 运行功率: 2KW

本底浓度控制 甲醛浓度 0.006 mg/m³

绝热性 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘

噪音 气候箱工作时的噪声值不大于60dB