

# 沃茨铸铁手动阀门对夹式软密封中线蝶阀

产品名称	沃茨铸铁手动阀门对夹式软密封中线蝶阀
公司名称	沃茨实业（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沃茨 公称通径:DN40-DN600 公称压力:1.6Mpa
公司地址	上海市奉贤区青村镇钟家村460号1幢124室
联系电话	021-31006111 15821957931

## 产品详情

### 产品概述：

沃茨铸铁手动阀门对夹式软密封中线蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

### 产品特点：

- 1、本阀采用垂直板式结构，具有双向密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和三元乙丙橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

### 主要技术参数：

公称通径DN (mm)	40 ~ 2000		40 ~ 1600
公称压力PN (MPa)	0.6	1	1.6
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76

强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4
适用温度	-20~120		
适用介质	水、空气		
泄漏率	符合GB/T13927-92标准		
驱动方式	手动		

沃茨实业（上海）有限公司

订货流程1、用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：A、结构长度 B、连接形式 C、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 D、运用介质及温度、压力范围 E、试验、检验标准及其他等要求。2、如由用户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明

其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。本公司可根据客户特定要求配置各类电动、气动、液动、电磁动驱动装置。

3、期货、订货的用户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点，并先按总额的30% 预定金或全额货款及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

产品承诺1、产品品质承诺：我厂所提供的各类阀门均按 GB、JB、SH、HG、CJ 等相关的国内标准以及 ANSI、JIS、BS、DIN 等国外行业标准设计制造和检查验收并可根据用户特殊要求冶炼和制造。2、产品供货承诺：我们保证提供全新的无缺陷的产品，同时提供有关

产品的相关图纸和其他技术文件，在货物抵达工地后，将同时派出技术人员到现场，保证用户在使用过程中，无后顾之忧。3、售后服务承诺：我厂产品质保期为自出厂起 12 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员

进行访问，让产品更好的投入使用,让用户更放心。