

佛山起重机厂家

产品名称	佛山起重机厂家
公司名称	佛山市亮豪起重机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇良村水马街一巷6号铺之二
联系电话	13728559772

产品详情

起重机的电源

(1)起重机的电源为三相交流(三相四线制), 频率为50Hz/60Hz, 电压 1000V(根据需要也可为3kV、6kV或10kV)。供电系统在起重机馈电线接入处的电压波动不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ 。

(2)起重机运行的轨道安装应符合GB/T级公差要求。

起重机运行轨道的接地电阻值不应大于4 Ω 。

起重机安装使用地点的海拔不超过1000m(超过1000m时应按GB 755的规定对电动机进行容量校核, 超过2000m时应对电器件进行容量校核)。

(3)吊运物品对起重机吊钩部位的辐射热温度不超过300 $^{\circ}\text{C}$ 。

(4)起重机在室内工作时的气候条件:

环境温度不超过+40 $^{\circ}\text{C}$, 在24h内的平均温度不超过+35 $^{\circ}\text{C}$;

环境温度不低于一5 $^{\circ}\text{C}$; 在+40 $^{\circ}\text{C}$ 的温度下相对湿度不超过50%。

(5)起重机在室外工作时的气候条件：

环境温度不超过+40℃，在24h内的平均温度不超过+35℃，环境温度不低于-20℃。环境温度不超过+25℃时的相对湿度允许暂时高达优良。

(6)工作风压不应大于：内陆150Pa(相当于5级风)，沿海250Pa(相当于6级风)；非工作状态的**风压：一般为800Pa(相当于10级风)，也可另行约定。