

ZW型自吸式无堵塞排污泵（ZW-28-001）

产品名称	ZW型自吸式无堵塞排污泵（ZW-28-001）
公司名称	上海征程泵业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海征程 型号:25ZW8-15（不锈钢防爆型） 材质:不锈钢
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区骊山路34弄12号908室
联系电话	886 000 13817259252 13817259252

产品详情

品牌	上海征程	型号	25ZW8-15（不锈钢防爆型）
材质	不锈钢	驱动方式	电动
用途	污水泵	泵轴位置	卧式
原理	离心泵	性能	不阻塞
扬程	15（m）	转速	2900（r/m）
功率	1.5-2k（w）	流量	8（m ³ /h）

热烈欢迎光临本店，本店为阿里巴巴“诚信通”服务会员，请放心采购。

上海市内免费送货上门，外省市运费自理。（含发票）

企业网站：<http://www.zhengchengpump.com>(官方)

<http://www.shzhengcheng021.cn>(阿里网站)

特作以下郑重承诺：

所有产品提供专业的服务与咨询，符合国家“三包”规定；所有产品自发票之日起算，享受一年免费质保；所有产品享受终生维护；所有产品的质量与售后坚持负责到底，为您解除后顾之忧。

上海征程泵业设备有限公司是专业从事销售各类水泵的单位，属于上海市机械工业系统的归口企业。现已通过iso9001:2000国家质量管理体系认证、国家机电产品检测中心检测。

公司主要产品有离心泵、化工泵、排污泵、消防泵等系列泵，该系列泵广泛应用于工业、农业、建筑给

排水、暖通制冷、化工、制药、消防等各行业。

在新的一年里，为了公司的业务拓展，打造精品淘宝店为目标，为客户提供专业服务为已任。将以高贵的品质、低廉的价格、优质的服务赢得市场。

您的来电是我们服务开始，您的满意是我们服务宗旨。

产品概述

zw型自吸式无堵塞排污泵又称固液泵或杂质泵，是本公司设计人员根据zx自吸离心泵及qw型污水泵的结构与性能，借鉴国内外同类产品之优点，研制而成的集自吸与排污一身的优良产品，它既可像一般清水自吸泵无需底阀、无需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，安全、减轻工人的劳动强度。

本系列泵为单级单吸卧式，吸入口为轴向吸入，排出口为垂直向上，自吸入口电机端看为顺时针方向旋转。泵进、出口出门连接：按基本型为法兰（gb115.7-8-88）。配套电机为y型异步电动机，可选择普通型或防爆型，根据要求另行商定。本型泵泵体材质选用ht200、叶轮材质选用qt400-18，也可根据用户需要选用不锈钢，用于输送腐蚀性介质。

产品特点

水力设计独特，杂质可以从压水室排出，故它的流道是完全畅通，其排污效果是其他自吸式排污无可比拟；无需安装底阀，可吸、排含大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物；国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质最理想的杂质。

工作条件

流量范围：8~800；扬程范围：12~80。

主要用途

zw型自吸式无堵塞排污泵主要用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。

型号含义

25zw8-15

25：排出口径（mm）

zw：自吸式无堵塞排污泵

8：额定流量（m³/h）

15：额定扬程（m）

产品参数

流量 (m³/h) : 8

扬程 (m) :15

转速 (r/min) : 2900

自吸高度 (m) :5

电机功率 (kw) : 1.5-2

重量 (kg) :

注：不锈钢防爆型