

YW型液下式排污泵（YW-23-001）

产品名称	YW型液下式排污泵（YW-23-001）
公司名称	上海征程泵业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:25YW8-22-1.1(双轨) 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区骊山路34弄12号908室
联系电话	886 000 13817259252 13817259252

产品详情

型号	25YW8-22-1.1(双轨)	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	离心泵
泵轴位置	直立式	扬程	22 (m)
转速	2900 (r/m)	功率	1.1k (w)
品牌	上海征程	流量	8 (m3/h)

热烈欢迎光临本店，本店为阿里巴巴“诚信通”服务会员，请放心采购。

上海市内免费送货上门，外省市运费自理。（含发票）

企业网站：<http://www.zhengchengpump.com>(官方)

<http://www.shzhengcheng021.cn>(阿里网站)

特作以下郑重承诺：

所有产品提供专业的服务与咨询，符合国家“三包”规定；所有产品自发票之日起算，享受一年免费质保；所有产品享受终生维护；所有产品的质量与售后坚持负责到底，为您解除后顾之忧。

上海征程泵业设备有限公司是专业从事销售各类水泵的单位，属于上海市机械工业系统的归口企业。现已通过iso9001:2000国家质量管理体系认证、国家机电产品检测中心检测。

公司主要产品有离心泵、化工泵、排污泵、消防泵等系列泵，该系列泵广泛应用于工业、农业、建筑给排水、暖通制冷、化工、制药、消防等各行业。

在新的一年里，为了公司的业务拓展，打造精品淘宝店为目标，为客户提供专业服务为已任。将以高贵的品质、低廉的价格、优质的服务赢得市场。

您的来电是我们服务开始，您的满意是我们服务宗旨。

产品概述

yw型液下式排污泵依据jb/t5118-2001标准制造，是我公司引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中稳定可靠。

该系列泵水力性能先进、高效。结构多样，安装方式多样，简化泵站、节约投资。

产品特点

可变的液位安装深度，机组为立式液下式结构，可根据用户的要求采用不同的液下安装深度，使用极为方便；单管或双管安装，本型泵根据用户要求选择不同的安装方式，可选择单管或双管安装；降低维修成本，采用最新材料制作而成的机械密封，及优质的轴承，大大提高了密封的安全性和机组的可靠性；过流能力强，特殊的叶轮防堵设计，确保了运行高效且无堵塞。

工作条件

介质温度不超过60℃，重度1.0~1.3kg/dm³,ph值在5~9范围内；无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/3；一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造；在运行过程中泵电机电流不得超过电机的额定电流。

主要用途

yw型液下式排污泵主要用于市政工程、楼宇建筑、工业排污、环保污水处理、厂矿企业污水处理等场合，排送含固形物和长纤维的污水、废水、雨水。

型号含义

25yw8-22-1.1

yw：液下式排污泵

25：排出口径（mm）

8：额定流量（m³/h）

22：额定扬程（m）

1.1 : 电机功率 (kw)

产品参数

流量 (m³/h) : 8

扬程 (m) : 22

转速 (r/min) : 2900

电机功率 (kw) : 1.1

重量 (kg) : 42

注 : 双轨