

NL型立式污水泥浆泵（NL-44-001）

产品名称	NL型立式污水泥浆泵（NL-44-001）
公司名称	上海征程泵业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:NL50-8（单泵不锈钢） 材质:不锈钢 性能:不阻塞
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区骊山路34弄12号908室
联系电话	886 000 13817259252 13817259252

产品详情

型号	NL50-8（单泵 不锈钢）	材质	不锈钢
性能	不阻塞	泵轴位置	直立式
扬程	8-9（m）	转速	1450（r/m）
功率	1.5k（w）	品牌	上海征程
流量	20-30（m3/h）		

热烈欢迎光临本店，本店为阿里巴巴“诚信通”服务会员，请放心采购。

上海市内免费送货上门，外省市运费自理。（含发票）

企业网站：<http://www.zhengchengpump.com>(官方)

<http://www.shzhengcheng021.cn>(阿里网站)

特作以下郑重承诺：

所有产品提供专业的服务与咨询，符合国家“三包”规定；所有产品自发票之日起算，享受一年免费质保；所有产品享受终生维护；所有产品的质量与售后坚持负责到底，为您解除后顾之忧。

上海征程泵业设备有限公司是专业从事销售各类水泵的单位，属于上海市机械工业系统的归口企业。现已通过iso9001:2000国家质量管理体系认证、国家机电产品检测中心检测。

公司主要产品有离心泵、化工泵、排污泵、消防泵等系列泵，该系列泵广泛应用于工业、农业、建筑给排水、暖通制冷、化工、制药、消防等各行业。

在新的一年里，为了公司的业务拓展，打造精品淘宝店为目标，为客户提供专业服务为已任。将以高贵的品质、低廉的价格、优质的服务赢得市场。

您的来电是我们服务开始，您的满意是我们服务宗旨。

产品概述

nl型立式污水泥浆泵，主要部件有蜗壳、叶轮、泵座、泵壳、支撑筒、电机座、电动机等组成。蜗壳、泵座、电机座、叶轮螺母是生铁铸造、耐腐蚀性较好，加式工艺方便。叶轮为三片单园弦弯，选用半封闭叶轮，并采用可锻铸铁，所以强度高、耐腐蚀、加工方便、通过性好、效率高。为了减轻重量和减少车削量、泵轴是优质碳素钢冷拉园钢制造。泵座中装有四只骨架油封和轴套，防止轴磨损，延长轴的使用寿命。nl型泥浆泵可垂直或倾斜使用，占地面积小，蜗壳需埋在工作介质中工作，容易启动，无需引水，旋转方向应从电机尾部看是顺时针方向工作。总机长度备有各种规格，以便使用单位根据用途因地制宜地选用。

产品特点

耐腐蚀性好；容易启动，无需引水；占地面积小、加工方便、通过性好、效率高。

工作条件

一般正常情况的排污作业；

主要用途

nl型立式污水泥浆泵在农村主要用作河泥、粪便、河水、浆饲料的吸送浇洒，代替肩挑人担，并作排涝、抗旱之用，也可进行车滨头、上河泥等积肥生产及农村简易流动水泵；在市政、基建、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等行业抽吸浓稠液、污浊液、糊状液、流砂及城市河道的流动污泥等也可用作煤矿排除含苞欲放有泥块水砾石的液体；若与高压水泵，水枪配合，组成水力机械化土方工程机组，就可用于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水力工程的挖方与输方，以及城市的防空工程、地下工程。

型号含义

nl50-8

nl：立式泥浆泵

50：口径（mm）

8：扬程（m）

产品参数

流量（m³/h）：20~30

扬程 (m) :8~9

转速 (r/min) : 1450

电机功率 (kw) : 1.5

重量 (kg) :

注：仅单泵不锈钢