

# 绵阳白色输送带 厂家直销

产品名称	绵阳白色输送带 厂家直销
公司名称	青岛泰六橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南
联系电话	13780657773 13573215775

## 产品详情

### GSS105 缠绕式钢丝绳拉伸夹具

GSS105 缠绕式钢丝绳拉伸夹具，负荷：100kN。适用于直径为 5-10mm 范围内的钢丝绳、麻绳、尼龙绳等绳类试样的夹持，主要用于钢丝绳的夹持。试样经缠绕后夹紧，使用轻松方便，夹持可靠。

GSS105 缠绕式钢丝绳拉伸夹具，是拉伸试验机配件，负荷：100kN。适用于直径为 5-10mm 范围内的钢丝绳、麻绳、尼龙绳等绳类试样的夹持，主要用于钢丝绳的夹持。试样经缠绕后夹紧，使用轻松方便，夹持可靠。

如果钢丝绳有纤维主芯，绳芯应随一组穿插的一个尾端完全穿过去，然后将外露的绳芯剪掉。如果绳股有纤维芯，则股芯应留在原来的股绳内；

如果钢丝绳有独立的金属绳芯，应将绳芯分成三部分。分别为：- - 两个股，- - 两个股，两个股加其芯。应用三根交错的尾端插编这三部分，白色输送带厂家直销，并仅从三个完整的插接处穿过去；

如果钢丝绳具有独立的金属丝股芯，此芯应在一组穿插时向里折，在向上完全插进五次完整穿插的插编头中心；

所有的穿插应牢牢拉紧到与穿插钢丝绳的中心线相一致为止。为了使插接的部位平滑和圆整，应使用适当的工具，使它们进入合适的位置；使用的套环应与钢丝绳径相配套，套环卡夹要牢靠。

产品名称：钢丝绳夹头

别名：国标卡头、钢丝绳扎头、夹头、卡扣、卡子、轧头。

规格型号有m3-m5-m6-m8-m10-m12-m15-m18-m20-m22-m25-m28-m32-m36-m40-m45

生产标准：严格按照GB5976-86国家规定标准制造。

产品材质：分别有玛钢、Q235碳钢、45#钢、不锈钢。

表面处理：镀锌（热度和电镀白彩兰）、镀达克罗（Dacormet）

制造工艺：首先浇注成白口铸铁件然后经可锻化退火而获得可锻铸件从而将可锻铸件加热溶化倒入砂型里使其凝固从而获得成品及应用于实际。

绵阳白色输送带 厂家直销由青岛泰六橡胶有限公司提供。“钢丝绳芯输送带,大倾角挡边输送带,斗提机输送带,耐高温输送带”就选青岛泰六橡胶有限公司（[www.tlxjrubber.com](http://www.tlxjrubber.com)），公司位于：山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园徐家大村村南，多年来，泰六橡胶坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰六橡胶期待成为您的长期合作伙伴！