

温州铸铁闸门 | 闸门 | 平板铸铁闸门生产厂家批发

产品名称	温州铸铁闸门 闸门 平板铸铁闸门生产厂家批发
公司名称	冀州区海河启闭机厂
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:海河 型号:PZM 产地:河北
公司地址	衡水市冀州区西王镇高田庄村（经营场所）
联系电话	0318-8835888 15128186609

产品详情

一、适用范围主要用于城市给水排水、化工防洪、水利等水工构筑物、出水口、作流道切换或截断水流之用。可广泛用于自来水厂、污水处理厂、城市雨污水泵站、水利防汛等行业。二、性能及结构1、闸门的设计、制造、安装、检验验收等符合DL/T5019-94标准的规定。2、形式：洞口式闸门3、结构：设备主要由手电两用启闭机、螺杆、门框、门体、止水橡胶、吊耳及销轴等部件组成。密封性能良好，久用磨损后可通过螺旋来更换密封装置保持正常工作。具有结构合理、密封性好、安装、调试、使用、维护方便、性能可靠等特点。闸门的门板、门框系采用不锈钢，适用于污水腐蚀环境。4、工作场所：室外5、安装形式：洞口式三、安装及调试1、设备到现场后应对照送货单单独检验闸门是否完整，有无损坏。2、检查闸门安装位置及土建尺寸是否与图纸相符。3、安装时必须分四部分安装4、首先门框的安装：安装前，先与预埋钢板焊接固定，此时门框两侧须平行且应与底框及上部框架垂直，门框安装好后进行二次浇注，二次浇注一定要封实，不能有渗水现象，待混凝土养护后方可使用。门框安装时应保证导轨面在铅垂线上，其倾斜度不大于1//1000。保证其平面度及对角线误差不超过标准规定。

4.1门框安装好后，同时门框中杂物，以免影响门叶的安装。特别是密封面上不得有其它杂物。4.2门体安装应注意对角线误差。4.3然后安装启闭机机座，安装时注意平面度。4.4安装时应检测闸板与闸门框之间的密封圈间隙，闸门正向工作水头时，密封泄露小于1.25L/min5、启闭机的安装方法：启闭机固定其位置时，先将启闭机的螺杆孔中心与闸门轴心调整到一直线上，然后将丝杆插入闸门吊耳，再用穿销连接，使两者位于同一铅垂线上，再将启闭机上的链接钢板与机座用螺栓或焊接来固定。6、启闭机的丝杆与闸门连接后，检查各部位是否全部安装到位，方可适用启闭机，在一般情况

铸铁闸门铸铁闸门是以优级铸铁为原料制作的的水利机械产品，它具有良好的耐腐蚀，止水密封好，安装简单，使用寿命长等特点。铸铁闸门一般由门叶和门框两部分组成门体和门框的材料为铸铁一般整体铸造、整体加工。门体一般采用面板与加强肋的结构面板可做平面或拱形。

是一家致力于闸门、启闭机、阀门等机械设备的研发、生产的高科技企业，主要产品有铸铁闸门、钢制闸门、卷扬式启闭机、螺杆式启闭机、拦污栅、清污机、拍门、阀门等，并可根据客户需要定制各种启闭机闸门阀门等机械设备！公司始终秉承“以质量求生存、以服务求发展”的信念，努力为客户提供优质的产品以及主动的服务。公司客户遍及全国20多个省市，特别是在广东、福建、广西和四川、云南、贵州、重庆拥有大量客户，产品供不应求。企业已获得颁发的水工机械产品使用许可证，并被认定为省级“重合同守信用企业”和“质量信得过单位”。主要生产销售：一、启闭机：主要有螺杆式启闭机、卷扬式启闭机、液压式启闭机等。A-螺杆式启闭机：手摇式、手电两用式单、双吊点启闭机，侧摇启闭机、手轮启闭机、直联启闭机，机械驱动启闭机系列。B-卷扬式启闭机：QPQ固定卷扬式启闭机，QPT移动卷扬启闭机，QPK快速卷扬启闭机，QH弧门卷扬启闭机等二、闸门：主要有铸铁闸门、铸钢闸门、不锈钢闸门等。三、各种型号清污机、拦污栅、拍门、橡胶止水带等水工机械产品。铸铁闸门？

用途及特点：？ 主要用于水利水电、市政建设、给水排水、农用水利建设、污水处理等工程。？ 防腐能力强，可在PH=6-8的流体酸碱中使用。？ 闸门结构合理，便于安装、操作简单灵活，便于管理。？ 主要适用正向受压止水，正常使用水头1-8m。根据用户需要可制造高水头闸门，正向设计水头可达50m，反向水头可达20m。？ 闸门关闭时设有锁紧，止动装置，在结构上采用机加工面硬止水，止水效果好，密封性极强，正常渗水量 $L \leq 1L/h \cdot m$ 。？ 规格齐全从 0.2×0.2 — 6×6 米。按闸门的结构形式分为：PZ型平面平板门和PGZ型平面拱形门，又可分为整体式和组装式