

柴油机喷油泵试验台 泰安拉宝地 柴油机喷油泵试验台厂家

产品名称	柴油机喷油泵试验台 泰安拉宝地 柴油机喷油泵试验台厂家
公司名称	泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区天平办事处岱岳开发区景华路东侧
联系电话	13505386123 13505386123

产品详情

将燃油压力调整到所需供油压力后，逐个松开标准喷油器放气螺钉（约1/2圈），燃油便从溢流管中流出。打开供油电机开关，利用刻度盘上六个孔，用搬杠转动刻度盘而带动喷油泵凸轮轴转动。调整供油始点：首先将缸柱塞置于下止点，柴油机喷油泵试验台供应商，然后按规定的方向缓慢均匀的用搬杠转动刻度盘，同时注意从标准喷油器溢流管口中燃油的流动情况。当溢流管口的油刚停止流出时（此时柱塞刚好封闭进油孔）即为缸的供油始点，通过拧转挺杆体上的调节螺钉或用增减垫片厚度的方法可使喷油泵达到规定的供油始点位置。这时应转动指针盘使指针对应刻度盘上的一个角度。

喷油泵试验台的时候，难免会出现毛病，柴油机喷油泵试验台市场价，那么咱们该怎样运用喷油泵试验台才能下降它的修补几率呢？咱们请看如下共享：选择毛病率低的喷油泵试验台：用户要想下降喷油泵试验台修补几率，底子也是重要的一点，是要优化喷油泵试验台的选择。具体来说，是要求咱们凭仗选定的高品质的喷油泵试验台，湖南柴油机喷油泵试验台，在喷油泵试验台自身的毛病率就比较低的情况下，保证在实际运用喷油泵试验台的时分不会常常出现毛病，这是下降喷油泵试验台修补几率底子的办法。

长期使用注油泵试验台后，柴油机喷油泵试验台厂家，供油系统会出现各种故障。注油泵系统是注油泵试验台的重要组成部分，它决定了注油泵试验台的工作效率和正常运行。

精密系统也常常由于操作不当和使用误差过长，面对注泵试验台的故障，高压共轨技术培训通过长期的摸索和总结，对喷油泵试验台供油系统的故障进行了以下分析 燃油喷油泵试验台的额定供油量在燃油喷射泵长期运行后，随着工件的磨损，供油量将逐渐减少。柱塞的磨损将不一致，并且每

个气缸的供油不均匀性也将非常差。

要恢复其性能，可以进行以下调整：

- 1.调整试验台油泵压力至150KPa；
- 2.将负载控制杆推到全负荷极限螺丝上，高压共轨试验台拖动的注油泵凸轮轴的速度为规定速度；
- 3.读取机架行程量指示器编号，与参数表给定值进行比较；
- 4.测量各柱塞供油量；
- 5.调整每个柱塞的供油量。

柴油机喷油泵试验台-泰安拉宝地-柴油机喷油泵试验台厂家由泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂提供。泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂（www.ggsyt.com）是从事“高压共轨综合性试验台,喷油泵试验台,高压共轨试验台等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。