

软瓷砖柔性石材 河北英姿 绥化软瓷砖

产品名称	软瓷砖柔性石材 河北英姿 绥化软瓷砖
公司名称	河北英姿玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区
联系电话	13091198196 13091198196

产品详情

软瓷（MCM材料）是一种新型的节能低碳装饰材料，其作为墙面装饰材料，具有质轻、柔性好、外观造型多样、耐候性好等特点；施工简便快捷，比传统材料缩短工期，节约空间，节约成本，而且不易脱落。适用于外墙、内墙、地面等建筑装饰，特别适用于高层建筑外饰面工程、建筑外立面装饰工程、城市旧城改造外墙面材、外保温体系的饰面层及弧形墙、拱形柱等建筑的饰面工程。

一：轻、薄

2-4mm厚/片，节省空间，节省水泥，方便运输入。

二：表现力丰富

原生态形式合成各种天然石材、木和陶瓷砖、面砖、金属、皮纹、巧夺天工。

三：抗污自洁

特殊纳米釉面，净茶自洁技术。分别有4级，3级抗污能力。

四：A2级防火

A2级防火柔性材料。

五：柔，抗震防裂

质地柔，延展性好，抗震防裂。

六：抗冻融

冻融实验达100次（相当100年），表面无粉化，无裂纹，无剥落。

七：耐久耐酸碱

耐老化性能达3500h，软瓷砖柔性石材，相当50年不会变质。

八：可透气

既透气又防火，让建筑呼吸。生态、环保，让居住健康。

九：可循环

可完全再生，新能源生产，无三废排放。

十：省成本

内外墙翻新，无须敲掉旧基面，施工方便，无垃圾产出工期短、成本低。

柔性饰面砖在施工的时候应该注意哪些问题

随着人们生活的提高，在装修方面，也是越来越注重美观和实用性了，墙体不再是像之前一样单纯的粉刷一层白色或者是水泥，或者是使用传统的瓷质面砖来进行装饰了，格美生产的柔性饰面砖成为了当今流行的外墙装饰材料。但是对于一些不了解柔性饰面砖的人们来讲，柔性饰面砖在施工的时候应该注意哪些问题呢？

1. 在使用的现场，要先准备一个相应的库房，并且要求是防水、防潮和防止太阳直接晒到的，这样有利于柔性饰面砖的放置，其在堆放的时候，应和地面间隔30CM，并且不应太高。
2. 施工时应合理安排施工流程，以免后续的工程对柔性饰面砖造成损坏或者是污染。
3. 在对于旧墙进行翻新时，一定要注意把原有的材料清理干净，以免导致柔性饰面砖粘结不牢固。
4. 如果直接在旧材料上面粘贴。一定要先对原材料的表面进行清理。确保不会出现鼓包或者是油污和浮尘。
5. 施工之前一定要注意天气的变化，温度应高于5，并且不要再刮大风的天气进行施工，如果需要施工，软瓷砖厂家，风力一定要低于5级。
6. 在涂抹粘结砂浆的时候，缓化软瓷砖，涂抹的面积不要太大，以不移动位置能够到为宜，软瓷砖样品，防止施工过慢导致砂浆结皮，影响柔性饰面砖的装饰效果。

格美软瓷厂家告诉大家，在施工的时候一定要注意这些问题，避免在施工的时候出现差错。

环保因素：

外墙瓷砖的生产是个高耗能、消耗资源的过程。外墙瓷砖生产需消耗大量的瓷土、长石、石英石等土地矿产资源，需上千度高温烧制，消耗大量煤炭、电力资源，且会产生大量废气、粉尘、污水，且面砖自重较大，增加了建筑物的负荷，“笨重、高污染、高能耗”。据统计，以百万美元产品为单位计算，我国建筑陶瓷产品生产的能耗是世界平均水平的3.1

倍，占社会总耗能的27%，是OECD(经济合作与发展组织)国家和地区的4.3倍，是日本的9倍。

工程质量：

如今，很多施工方为了节省成本，依然采用劣质的刚性粘结剂，作为粘贴瓷砖的主要材料，加大了外墙瓷砖的安全隐患。这种难以的人为因素，使得外墙面砖的工程质量令人堪忧。由于刚用水泥贴好的面砖不可能用手一掰就会掉下来，所以一般很少有工程是因为面砖贴得不合格而没有通过验收的，这些墙面经过风吹雨淋，再加上气温的变化等原因，自然容易发生脱落。

软瓷砖柔性石材-河北英姿(在线咨询)-绥化软瓷砖由河北英姿玻纤制品有限公司提供。河北英姿玻纤制品有限公司(www.hbyingzi.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北英姿——您可信赖的朋友，公司地址：河北省衡水市阜城县经济开发区西区，联系人：史东旭。