

防火ABS树脂瓦厂家 嘉强建材树脂瓦

产品名称	防火ABS树脂瓦厂家 嘉强建材树脂瓦
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

产品详情

树脂瓦檩条的安装

平面桁架式檩条和侧向刚度较差的实腹式檩条，防火ABS树脂瓦厂家，为保持稳定，应在檩条间设置拉条作为侧向支撑点。檩条跨度4~6m，且屋面坡度稍大时，对荷载和檩距较小的檩条，可设置一道拉条；荷载或檩距较大或跨度大于6m的檩条，可设置2道拉条，拉条一般采用直径8~12的圆钢。压型钢板屋面当与檩条有可靠连接，并有措施可以保证檩条在安装过程中侧向稳定时，亦可不设置拉条。

重庆水泥平瓦厂家哪家好？

它既适用于普通民房，也适用于别墅及高层建筑的防水隔热。所以，彩色水泥瓦是社会新农村建设和城市小区及洋房别墅工程的新选择。陶瓷瓦，属于一种屋顶建筑材料，它有呈长方形的瓦体，所述的瓦体的正面有纵向的凹槽，在凹槽上端的瓦体上有挂瓦挡头，瓦体的左、右两侧分别为左搭合边和右搭合边，九合垵原种场ABS树脂瓦厂家，在瓦体背面的下端有后爪凸台，瓦体背面的凸起部位有突出的后肋，这种陶瓷瓦结构合理，屋顶ABS树脂瓦厂家，排水流畅，不会出现漏水现象，安装时，将各片陶瓷瓦互相搭合在一起即可，方便性高，搭合严密，连接牢固，瓦体可用陶瓷材料制成，抗折抗压强度高，密度均匀，重量轻，不吸水，不会像缸瓦、水泥瓦那样因吸水增重而增大屋顶负荷，ABS树脂瓦厂家，瓦体表面光滑平整，可有各种颜色，是现代化建筑的理想屋顶材料。

合成树脂瓦屋面正脊瓦与斜脊瓦的区别

脊瓦，是房屋屋面两坡接缝处重要的保护者，值得相当的注重，所以有正脊和斜脊等部位的应用，又因其位置重要，有了大小之分。正脊，又叫大脊、平脊，位于屋顶前后两坡相交处，是屋顶高处的水平屋

脊，正脊两端有吻兽或望兽，中间可以有宝瓶等装饰物。斜脊，屋面斜脊在屋面转折相交的地方，就是两块斜板（瓦）相交的位置。

防火ABS树脂瓦厂家-嘉强建材树脂瓦由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。防火ABS树脂瓦厂家-嘉强建材树脂瓦是重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂（www.qicaijc.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴先生。