

冷冻车冷藏车 康泰制冷 九江冷冻车

产品名称	冷冻车冷藏车 康泰制冷 九江冷冻车
公司名称	东莞市康泰制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇杨屋第1工业区康泰科技园
联系电话	13302696671

产品详情

为什么冷藏车运输果蔬要强调温度和湿度控制？

长途运输时，一般啊都是使用冷藏车进行运输。常将货堆内插入多束草把，能够比较有效地将呼吸热释放出去，以防止堆内温升过高引起品质劣变。在冷藏运输中。未经预冷的果蔬冷却速率通常很慢，而且各部分的冷却速率也不均匀。如果没有预冷，那么在运输的大部分时间中，果蔬温度都比要求的温度高。因此在长途运输中，预冷至关重要。现在已有进行冷藏车整个预冷的制冷设施，满载货物的冷藏车开进制冷间，24h或48h内预冷到预定温度，之后进行封装输送，非常方便快捷。同时货物内可插入若干棒冰以保证果蔬运输途中能较长时间处于较低的温度。

其次，南昌冷冻车，湿度也是影响因素之一。在低温运输条件下，由于冷藏车车厢的密封和果蔬堆积的高度密集，运输环境中的相对湿度常在很短的时间内就达到95%100%，且在运输期间一直保持这个状态。一般而言，由于运输时间相对较短，这样高湿度不至于影响果蔬的品质和腐烂率。

在常温运输中无论是室内试验，还是实际运输试验，以纸箱为例，从测定的结果来看，冷冻车配送，箱内气体成分的变化都不大。在低温运输中，由于车厢体的密闭，运输环境中会有CO₂的积累。但从总体来说，由于运输时间不长，积累到伤害浓度的可能性不大。

冷藏车汽车自燃原因有哪些

汽车燃油引起的自燃

1.汽车燃油系统

汽车油管在长期使用后可能老化，汽车油管插接头在维修不当时可能松动，产生燃油泄漏，这是汽车

自情况中的，因为油极易引燃（汽车运动中很容易产生火花）且燃烧很快，容易引起炸。现在很多汽车的燃油管都使用卡口固定在底盘下方，缺乏相应的防护，带来了极大的安全隐患。夏季忌加油太满，油易挥发易膨胀，夏季加油太满会导致油箱内产生较大的压力，有将管路爆开或油喷出的风险。

2.其它油液

（比如润滑油、制动液等）也可能引起自燃，所以大家要多留意汽车下方是否有油液滴落，提前消除隐患。

东莞康泰制冷设备有限公司是一家专业致力于冷藏车，保温车，冷冻车冷藏车，干货车厢，东莞冷藏车，东莞保温车厢，东莞干货车厢，冷库等冷链运输设备的研发，冷冻车，生产和销售的综合实业公司。同时，公司也研发，生产，销售，各式舞台车，机场设备车，城市流动车及冷库工程。欢迎来电咨询

冷藏车车窗密封不良的原因分析

- (1)车窗密封性差。特别是冬季时.在北方地区.几乎无法呼吸。采暖锅炉24h不能停。
- (2)车窗变形、损坏严重。经统计。每列21扇车窗中在一个段修期内损坏的有3扇.占1/7
- (3)定检时，发现车窗升降机构损坏较多。特别是升降弹赞锈蚀严重。

原因分析

- (1)车窗密封性差的首要原因是车窗在制造过程中.窗和窗框没有严格执行工艺，随意性大。使窗和窗框的间隙过大。
- (2)升降机构中的定位梢轴与升降臂的配合间隙过大，且其螺栓连接方式不如原进口车的铆接方式。由于原设计时，要求升降臂的拉、曲在各自的平面内完成。现在形成了升降臂拉、曲错位，易造成车窗升降时别劲。
- (3)升降机构故障的另一个原因是升降弹簧的锈蚀，特别是下部的一组弹赞。由于车窗设计时考虑到漏水问题，在升降相内开了2个10二的排水洞，由于锈蚀引起积水，造成弹赞的锈蚀。
- (4) 2个10mm的排水洞在列车高速运行时成为进风洞。
- (5)由于以上(1)，(2).(3)项3个原因造成车窗开关困难、窗锁、挂钩损坏严重，窗变形加重。反过来，又使车窗的不密封性更加严重。

冷冻车冷藏车-康泰制冷-九江冷冻车由东莞市康泰制冷设备有限公司提供。东莞市康泰制冷设备有限公司（www.0769kangtai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康泰制冷——您值得信赖的朋友，公司地址：东莞大岭山镇杨屋工业区康泰科技园，联系人：古小姐。