

# 高压共轨试验台出售 泰安拉宝地 高压共轨试验台

产品名称	高压共轨试验台出售 泰安拉宝地 高压共轨试验台
公司名称	泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区天平办事处岱岳开发区景华路东侧
联系电话	13505386123 13505386123

## 产品详情

### 高压共轨试验台的耦合阻力与自驱力

高压共轨试验台厂家同您走近高压共轨试验台。关于高压共轨试验台的工作方式，将与我们的传统方式逐渐远离。高压共轨试验台厂家带您认识平衡机的一些知识。为了解高压共轨试验台，需要认识其运作的常识。

是圈带拖动工作，使用丝或橡胶环形带的环形带，由转子拖动马达皮带轮，因此与对应的转子环表面拖动要吻合，必须具有光滑的圆柱形表面，高压共轨试验台厂家，与所述的拖动环优点。即不影响平衡转子，甘肃高压共轨试验台，保持高平衡精度。

想知道高压共轨试验台价格的朋友，请联系我们。高压共轨试验台的耦合阻力：平衡机主轴通过万向节与转子连接。联轴节传动的特点是适用于外形不规则、传递扭矩大的转子，也适用于风机等风阻较大的转子。高压共轨试验台的自驱：就是利用转子本身的动力旋转。自驱动是一种对平衡精度影响较小的拖动方法。平衡精度可以达到较高，但只有结构允许的特殊转子才能使用这种拖动方法

高压共轨试验台与高压喷油泵试验台的区别主要在于共轨系统与柴油喷射系统的区别：共轨系统与之前以凸轮轴驱动的柴油喷射系统不同，共轨式柴油喷射系统将喷射压力的产生和喷射过程彼此完全分开。电磁阀控制的喷油器替代了传统的机械式喷油器，燃油轨中的燃油压力由一个径向柱塞式高压泵产生，压力大小与发动机的转速无关，高压共轨试验台价格，可在一定范围内自由设定。

1、齿轮油泵在没有油的情况下它是不工作的。我们必须给油泵加些引油。使其得到润滑和密封，齿轮油泵才能工作（就像装发动机齿轮式机油泵一样加引油）。

- 2、按顺序给燃油供油系统排空气。
- 3、我们高压共轨系统的回油管是沉在油箱的底部（是和进油管一样），这样它的回油管的空气也必须排干净。
- 4、要保证供油管的有足够的内径。（一般比国II发动机的油管内径大2到3毫米）。
- 5、当齿轮油泵得到引油的密封，就开始了正常的通过轨压控制器，向高压油泵的柱塞组件供油，待轨压达到规定质后，就开始过低压回油阀向往返油管和油箱来回油（同时也在排出低压循环油路的空气）

高压共轨试验台出售-泰安拉宝地(在线咨询)-高压共轨试验台由泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂提供。“高压共轨综合性试验台,喷油泵试验台,高压共轨试验台等”就选泰安市岱岳区拉宝地汽车检测设备厂（[www.ggsyt.com](http://www.ggsyt.com)），公司位于：泰安市岱岳区粥店办事处司家庄社区，多年来，泰安拉宝地坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰安拉宝地期待成为您的长期合作伙伴！