

# 热力管道伸缩接头 齐心管道 武汉伸缩接头

产品名称	热力管道伸缩接头 齐心管道 武汉伸缩接头
公司名称	巩义市齐心管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	15617887979

## 产品详情

太原波纹伸缩器 郑州波纹伸缩器 河北波纹伸缩器

对于市场上的一些伸缩接头大家都会有着多多少少的了解一些片面的知识，对于它是怎样制作伸缩接头相信大家都不知道，下面我带来了它的制作方法。

- 1，伸缩接头又叫伸缩接头，主要用在管路、管线中，一般材质为碳钢的，也有特殊的:如不锈钢，合金钢等。
- 2，伸缩接头的原材料或者半成品有，板材、管材、法兰、螺栓、胶条等
- 3，板材经过裹圆机加工，焊接上法兰，用螺栓压住压盘挤压胶条密封好，需要的设备有龙门吊，切割机，电焊机，裹圆机，车床，钻床，气泵，等设备

【齐心管道】公司凭借拥有一批高素质销售人员的优势，全力打造专业技术、快响应的运作团队，致力于服务于大众。我们采购技术装备精良、生产工艺先进,技术力量雄厚，严格按照国际标准体系的产品并按要求进行质量管理。

石家庄波纹伸缩器 广州波纹伸缩器 辽宁波纹伸缩器

伸缩接头是为了改进伸缩器的使用寿命，在伸缩器两端加的限位装置。伸缩接头在拉伸过程中为了避免

过度的拉长，使伸缩器损坏。在伸缩器两端加入了限制拉伸的装置。下面我们来了解一下它的安装步骤如何。

- 1、伸缩接头在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。
- 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
- 3、需要进行“冷紧”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
- 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

**【齐心管道】**公司的每一个产品都有其独特之处，并拥有多项国家专利和国际认证。欢迎咨询来电！你的支持就是我们动力！

#### 云南波纹伸缩器 南京波纹伸缩器昆明波纹伸缩器

伸缩器的橡胶密封圈近年来，伸缩接头随着管道行业的发展，市场需求量一直持续生产，系列产品的生产及销量受到国内外客户的青睐，备受瞩目。伸缩器的特点优势及工作原理相信大家都看了不少，接下来，大家可以了解下伸缩接头中的橡胶密封圈。

- 1，双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置，在伸缩量处用双螺母锁定。双法兰限位伸缩接头安装于管道可连续支撑在支墩上可以使管道与伸缩接头连接的位置自由移动。
- 2，双法兰限位伸缩接头能在一定的范围内轴向伸缩，克服管道各种角度移位、不同心、伸缩、膨胀，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
- 3，伸缩接头上安装的橡胶密封圈有各种材质，可根据用户要求安装，有耐高温橡胶，耐油橡胶，耐酸碱橡胶等不同材质。

**【齐心管道】**公司多年来一直专注于管道设备的研发、制造、方案、销售和服务，客户的要求我们会尽量满足，始终把质量放在位！如有需要欢迎来电咨询！