

施敏打硬575H四氟管胶水 惠州市赛科微实业

产品名称	施敏打硬575H四氟管胶水 惠州市赛科微实业
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房
联系电话	13802861445 13802861445

产品详情

胶水粘接小面积金属之前，施敏打硬575H电子零件粘接胶，先要将金属表面的灰尘、油污、锈迹等清理干净，保持粘接面的清洁干燥，再拧开金属专用瞬间胶水的瓶盖，套上PE滴管或针头，施敏打硬575H四氟防腐专用胶，直接在其中面积较小的粘接面上滴上一小滴金属专用瞬间胶水，条状的可以拖一条线，马上对齐粘合压实，保持5-8秒即可完成粘接，大约半小时左右就可以达到使用强度，完全固化需要24小时以上。

施敏打硬575H四氟防腐设备 四氟管道 钢衬四氟专用胶水有以下几个优点：

- 1.具有良好的粘接性，
- 2.具有良好的耐热性.
- 3.硬化后的皮膜，徐州施敏打硬575H，不但具有强劲的粘力，而且具有良好的耐弯曲性.
- 4.操作简单方便.

用途:天然橡胶以及人造橡胶和金属品的粘着/橡胶皮(限于橡胶皮反面加附有棉沙布的制品)各合板的粘合，皮革制品.纺制品.木材.玻璃棉.海棉橡胶等的粘着.其他如陶瓷.混凝土的粘着亦可.

惠州市赛科微实业有限公司是一家国内专业电子辅材产品供应商，专业代理经销国际品牌胶粘剂、焊接材料、电子元器件等电子材料销售公司，代理经销汉高乐泰，施敏打硬，施敏打硬575H四氟管胶水，成都硅宝、美国富乐、广东恒大新材料、迈图、美国道康宁、英国波士等全系列产品。

使用粘硅胶透明转胶水时应注意：

- 1.粘硅胶透明专用胶水操作温度在20 -30 之间，不宜在低温及高湿度情况下使用。
- 2.透明硅胶密封胶被黏物表面应均匀涂抹密封胶水，单面打胶或者是点胶后，马上把粘结面对准粘合到一起并压实1~2小时即可达到一定强度，24小时后可达完全强度。
- 3.在操作使用耐高温透明硅胶胶水后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存再次使用时，若封口处有少许结胶皮，将其去除即可，不影响正常使用。

施敏打硬575H四氟管胶水-惠州市赛科微实业由惠州市赛科微实业有限公司提供。惠州市赛科微实业有限公司（www.hzsaikewei.com）是广东惠州,合成胶粘剂的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛科微实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛科微实业更加美好的未来。