

气门研磨机怎样完成研磨任务

产品名称	气门研磨机怎样完成研磨任务
公司名称	献县中鼎汽保工具厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	献县南河头乡西方屯村
联系电话	13373071330

产品详情

详细信息 将气门研磨机接通气源，用研磨机橡胶吸头将被研磨气门吸住，然后轻轻下压研磨机,研磨机即可自动地旋转并拍打气门,完成研磨任务。研磨机上有一可调旋钮,该旋钮可调整研磨机的旋转与拍打频率,气门研磨完毕并清洗之后。适用于各种汽车、摩托车及内燃机气门的研磨修理。

气门修理一般气门座用气门铰刀铰削完毕后，应对气门进行研磨。

TM350型气门研磨机、可调铰刀、气动研磨机、研磨机皮碗、研磨机配件 气门研磨机是新型气门研磨工具，本机上我厂工程技术人员综合了各种气门研磨的优点、精心设计精工制作而成的。本机以220伏交流电为电源，有蜗轮，蜗杆减速传动，蜗轮用45#钢制成。具有结构先进，传动部分减振平稳，制作精美，使用方便，故障少，迅速方便，研磨效率高等优点，深受广大用户欢迎。性能与规格：研磨气门很大重量：3.5kg；研磨气门很大直径：130mm；额定电压：220v；额定电流：0.42A；电机额定功率：200w；工作转速：一档 200转/分 二档 300转/分；冲击次数：一档 400转/分 二档 600转/分；工作行程：0--10mm。同时供应气门研磨机型号：QM-20B型（气动）纸盒包装；QM-20E型（气动）塑料盒包装；QM-26B型（气动）纸盒包装；TS-88型（电动）220V/120W

；TM350型（电动）220V/200W；气门研磨机皮碗： 10； 20； 30； 40； 50； 60； 80。