

30kw多燃料汽油发电机

产品名称	30kw多燃料汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	656.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽家用静音汽油发电机以三相发电机作为电源，称为三相电源；发电机发出的电源都是三相的，三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。三相电可以提供更加合理的动力能源，在作为电动机能源方面，不需要其他的东西，只要直接把三相电接到电动机上，电动机就可以运转。

大泽静音汽油发电机配置

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

30kw多燃料汽油发电机参数如下：型号：TOTO30 发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW 额定频率：50HZ 额定电压：220/380V 功率因素：0.8/0.9/1.0 相数：
单三相 发电机类型：稀土永磁电机 发动机参数 消音装置：工业消音装置 发动机型号
TO-475F1 耗油量：395g/kw.h 油箱容积：25L 润滑油容量：4 发动机排量：2.23L 气缸数量：
直列、四缸、水冷、8气门 绝缘等级：H 启动方式：电启动(选配全自动) 燃油型号：
90号以上汽油 冷却方式：水冷 防冻液：8L 额定转速：3000r/min 缸体结构：
四缸水冷发动机 机油型号：SF级别机油 夏季15w/30 冬季10w/30 整机参数 工作时间：
8-12H 噪音(db) 7M 68-78 燃油表：有 机油故障保护：有 自动过载保护：有 电压表：有 输出指示灯：
有 机器重量：320kg 外形尺寸：1300*840*840mm 发电机组标准配置电压、电流、频率、机器运行
指示、冷却水箱和风扇、安全保护；启动蓄电池及连接线；工业标准消音装置； 选配配件（费用另
计）ATS自动切换装置 远程遥控启动 发电机云控系统 自适应高原专用化油器 汽油发电机组数字电子调
速器的目的就是控制汽油发电机组的转速在各种负荷变化情况下都具有较小的调、较快的稳定时间,从而
提高汽油发电机组的发电质量,提升产品的质量与竞争力。目前,国内外针对小功率高速汽油发电机组的数

字电子调速器进行研究的相对较少,为了适应生产的需要,开发一种价格低廉、可靠性高、具有通用性和扩展性的数字式数字电子调速器是十分必要的,其具有广阔的应用前景和市场潜力。