

# 中性低泡清洗剂专用表面活性剂

产品名称	中性低泡清洗剂专用表面活性剂
公司名称	淄博艾驰艾尔商贸有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	外观:黄色至琥珀色微黏稠油状物 PH值:5.5-6.5 活性含量:>99.0
公司地址	张店区良乡工业园
联系电话	15853333583

## 产品详情

### 技术指标

外观（25℃）：黄色至琥珀色微黏稠油状物 PH值：5.5-6.5

活性含量（重量%）：>99.0                      类型：非离子/阴离子混合物

### 产品应用

专为轻型溶剂油乳化设计，与轻型溶剂油相溶性好，能形成稳定的透明体系，水溶液能保持性长时间的稳定；有一定清洗作用，能提高溶剂的清洗效果，适合于生产中性溶剂型水性清洗剂。

### 产品特性

极低的泡沫型、环保型、不含APEO、P以及偶氮类；

矿物油混合性：任意比例互溶；水混合性：分散水中。

## 使用方法

在室温下与溶剂混合均匀即可；使用条件为中性。

## 包装与贮存

200kg塑料桶装；本品易挥发，储存时应注意密封，贮存期3年。

附：国内中性低泡清洗剂使用说明书

### 【产品特性】

水基中性低泡清洗剂：好的油污清洗能力和漂洗性能。

适用于精密机械零件和轴承的清洗；及那些要求采用压力喷洗、且清洗液须呈中性的机械清洗场合；尤其适用于铝及其合金材质的工件的清洗。

外观	气味	相对密度	PH 值
均匀气体	轻微溶剂味	0.97~1.04	5.5~8.4

【产品特点】极强的去油污能力和漂洗性能；安全无毒，可生物降解，对排放无影响，对大气无污染；在常温下使用，节省能源。

【具体用途】广泛用于精密机械零件、滚动轴承的清洗，尤其适用于铝及其合金材质的工件的清洗。

【使用方法】可依工件上油污的性质及沾着量多少，兑水稀释5~30倍，在常温下采用压力喷洗、超声波清洗、摆洗或擦洗等方式清洗，再用清水冲洗干净；

对滚动轴承的清洗，主要是用于轴承成品清洗，清洗后应立即进行脱水处理。