

建筑工地临边围挡A郎溪建筑工地临边围挡A建筑工地临边围挡厂家

产品名称	建筑工地临边围挡A郎溪建筑工地临边围挡A建筑工地临边围挡厂家
公司名称	安平县贵振丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	安平县安平镇南大良村291号
联系电话	13633185269

产品详情

建筑工地临边围挡@郎溪建筑工地临边围挡@建筑工地临边围挡厂家

建筑工地临边围挡通常为1.2*长，2米长。柱厚1.2毫米，铁板厚0.8毫米，角铁厚3毫米，每重约20公斤，钢丝直径3.0毫米，网孔50*50毫米。该安全栅栏在施工现场广泛使用，对人身安全保护具有重要作用。

建筑工地临边围挡材料：

柱20 *30毫米方钢GB;到20 * 30mm厚的杆;钢丝是25 *25毫米厚度; 0.8mm厚铁板类别：一般来说，标准版（自定义）（不同版本的主要区别是，该产品的材料厚度不同，在不同年龄）的轴承产品：400千克颜色：黄色和黑色，红色和白色同时兼具（根据客户的要求）的特性：主要焊接连接时，强大的安全性，有吸引力的外观，可以起到警示提醒的作用。

应用范围：可在挖掘等建筑肢临时保护产品使用中使使用：一般用于施工隔离肢体施工现场安全。灵活性是一个非常强大的保护产品，可重复使用。